



STA-300D

Best.-Nr.: 25.7330

EUR 239,00

UVP *

PRODUKTINFOS

Stereo-PA-Digital-Verstärker

- Class-D-Konzept
- 2 Betriebsarten einstellbar (Stereo oder Brücke)
- Limiterfunktion zuschaltbar
- 2 Pegelregler
- Temperaturgeregelter Lüfter
- Geschützt gegen Kurzschluss, Überhitzung und Gleichspannungsüberlagerung an den Ausgängen durch Schutzschaltung mit LED-Anzeige
- Pro Kanal LEDs für Übersteuerung (Clip) und Signal

TECHNISCHE DATEN

Kanäle	2
Zonen	-
Nennleistung	-
Sinusleistung an 2 Ω	-
Sinusleistung an 4 Ω	2 x 150 W
Sinusleistung an 8 Ω	2 x 100 W
Sinusleistung an 100 V	-
Sinusleistung bei 4- Ω - Brückenbetrieb	-

Sinusleistung bei 8- Ω - Brückenbetrieb	1 x 300 W
Gesamtmusikleistung (P_{MAX})	350 W
Eingänge	1 V/12 k Ω
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Frequenzweiche	-
Trennfrequenz	-
Integrierter Limiter	ja
Klangregelung Tiefen	-
Klangregelung Mitten	-
Klangregler Höhen	-
Störabstand	> 96 dB
Übersprechdämpfung	> 70 dB
Klirrfaktor	< 0,05 %
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/510 VA
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	510 VA
Leistungsaufnahme Standby	-
Ruhestrom	-
Alternative Betriebsspannung	-
Alternative Stromversorgung	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	482 x 52 x 290 mm, 1 HE
Breite	482 mm
Höhe	52 mm
Tiefe	290 mm
Höheneinheiten HE	1
Gewicht	3,7 kg
Anschlüsse	1 x 3-Pol-XLR L/R 1 x 6,3-mm-Klinke L/R 1 x SPEAKER L/R

* **Wichtiger Hinweis:** Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.