

Artikel-Nr.: 21110013

Besondere Ausstattungsmerkmale:

- Erfüllen: EN 60728-11 und EN 50083-2
- Stabiles Druckgussgehäuse
- Mit Schraub- und Krallenbefestigung, passend für UP-Dosen mit Durchmesser 55-65 mm
- Mit fast allen Installationsprogrammen kombinierbar
- Sat-Einzelanschlussdose, 3fach, für Stichleitungs- und Sternverteilsysteme in Sat-Hausverteilanlagen
- Mit Gleichspannungs-Durchlass über den Sat-Anschluss (max. 24 V/320 mA, 22-kHz- und DiSeqC™-Signal)



Hersteller: Kathrein

ESC 30**Produktinformationen "ESC 30"**

Einzelanschlussdose 3fach - 47-68/125-862 u. 87,5-108 u. 950-2150 MHz - DC-Durchlass über SAT - Anschlussdämpfung: Radio 2 dB, TV 1 dB, SAT 1 dB

Typ:	ESC 30
Bestell-Nr.:	21110013
Anschlussdämpfung Radio 87,5-108 MHz (FM):	2,0 dB
Anschlussdämpfung TV 47-68 MHz (Band I):	1,0 dB
Anschlussdämpfung TV 118-470 MHz (VHF):	1,0 dB
Anschlussdämpfung TV 470-1006 MHz (UHF):	1,0 dB
Durchgangsdämpfung Sat 950-2150 MHz (Sat-ZF):	1,0 dB
Verpackungseinheit/Gewicht:	50/5,3 St./kg

¹⁾ Zwischen zwei Teilnehmern