



Geberit AP127 AP-Spülkasten Spül-Stopp-Spülung, halbhochhängend



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für halbhochhängende Montage
- Zum Ersetzen von Druckspülern

Eigenschaften

- Gegen Kondenswasserbildung gedämmt
- Wasseranschluss hinten mittig

Technische Daten

Maximale Wassertemperatur	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	9 l
Spülmenge Einstellbereich	6 / 9 l
Berechnungsdurchfluss	0.11 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	50 kPa
Werkstoff	ASA

Lieferumfang

- Eckventil 1/2", verchromt
- Verbindungsbogen aus Kupfer, verchromt
- Reduktion 3/4"-1/2"

- Spülbogen 90° aus PVC, ø 50 / 44 mm, 52 x 22 cm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Befestigungsmaterial

Zusätzlich zu bestellen

- Staeinsatz

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B	H	T	VE1	VE2
127.005.11.1	weiß-alpin	44 cm	41 cm	13 cm	1 St.	36 St.



- Armaturengruppe I gemäß DIN 4109