



Modell: 2U-2724

Art.: 88887383

2U High-Performance Storage-Gehäuse mit 24x 2,5" Hot-Swap Einschüben (SAS3 / SATA / NVMe)

Maximale Speicherdichte auf kleinstem Raum – das 2U Storage-Gehäuse wurde speziell für anspruchsvolle Server- und Storage-Anwendungen entwickelt. Mit **24 Hot-Swap-Einschüben für 2,5"-Laufwerke** und Unterstützung für **SAS3, SATA und NVMe** kombiniert es herausragende Flexibilität mit höchster Performance.

Highlights auf einen Blick:

- **24x 2,5" Hot-Swap Wechselrahmen** – kompatibel mit SAS3, SATA und NVMe SSDs/HDDs
- **Breite Mainboard-Unterstützung:** Mini-ITX, Micro-ATX, ATX und E-ATX
- **Optimierte Kühlung:** 3x leistungsstarke 80mm Hot-Plug-Lüfter für maximale Betriebssicherheit
- **Praktische Extras:** UUID-Switch, UUID-Alarm-LED und ID-Card-Halter für professionelle Rack-Organisation
- **Zusätzlicher Speicherplatz:** 2 interne 2,5"-Slots für Betriebssystem oder Cache-Laufwerke

Merkmale		24x Wechselrahmen 2,5" Hot-Swap Backplane mit SATA/SAS3/ NVMe Buchsen Serienmäßig 3x 80mm Lüfter UUID Unterstützung ID Card Halter
Backplane	Anzahl Backplanes	3
	Anzahl Festplatten	8/ Backplane
	Geschwindigkeit	SATA 6 Gb/s SAS 12 Gb/s NVMe 16 Gb/s
	Anschluss Daten	2x SATA/SAS (SFF8654-4i) + 4x NVMe (SFF8654-8i) je Backplane
	Anschluss Strom	1x 4-Pin/ Backplane
Größe	Mainboard	Mini-ITX, mATX, ATX, E-ATX (max. 305 x 330mm - 12" x 13")
	Gehäuse	481 x 700 x 87mm (BxTxH)
	Käfig	447 x 670 x 87mm (BxTxH)
Einbauplätze	5,25" extern	-
	3,5" extern	-
	3,5" oder 2,5" extern	24 (Hot-Swap)
	3,5" intern	-
	2,5" intern	2
	3,5" od. 2,5" intern	-
Anschlüsse	USB A 3.0	2x 3.2 Gen1
	USB A 2.0	-
	USB Type C	-
	Kopfhörer	-
	Mikrofon	-
	Card Reader	-
Eingebaute Lüfter	200mm	-
	140mm	-
	120mm	-

80mm	3
	2-fach Kugelgelagert
	Spannung: 12V
	Geschwindigkeit: 6000 U/m
	Luftstrom: 136 cbm/h
	Statischer Druck: 21,6 mm-H ₂ O
	Lautstärke: 57dbA
	Abmessungen: 80x80x38mm
60mm	-

Einbaumöglichkeiten	Netzteil	ASPOWER 2U und 2U Redundant (DV Serie)
	CPU Kühler	max. 70mm
	Grafikkarte	max. 330mm (Low-Profile)
	Lüfter	1x 80mm

Lieferumfang	Gehäuse
	Montagerahmen für 2U Netzteile
	Schraubensortiment
	Adapterkabel für Backplane-Stromanschluss (12V 4pin auf Molex)

Gewährleistung	24 Monate
-----------------------	-----------

Logistische Daten	Netto-Gewicht	10,19 kg
	Brutto-Gewicht	14,36 kg
	Artikelnummer	88887383
	GTIN	4260455648172
	Verpackungseinheiten	1 Stück 12 Stück (Palette)