## Kleinspeicher

## Tronic 3500 T

- ► TR 3500T 10 T: 10 Liter, Untertischgerät, geschlossen (druckfest), zur Versorgung einer oder zwei Zapfstellen.
- ► TR 3500T 15 B: 15 Liter, Übertischgerät, geschlossen (druckfest) oder offen (drucklos), zur Versorgung einer Zapfstelle.
- ► Hohe Mischwassermenge.
- ► Korrosionsschutz mit Magnesium-Anode.
- ► Leichte Montage durch farblich gekennzeichnete Anschlussstutzen.
- ► Geringer Bereitschaftsenergieverbrauch.

















	Einheit	TR3500T 15 B	TR3500T 10 T
Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz		A	A
Energieeffizienzklassen-Spektrum		A⁺→F	A⁺→F
Lastprofil		XXS	xxs
Jährlicher Stromverbrauch	kW/h	510	524
Nutzinhalt	1	15	10
Leistung	kW	2	2
Elektrischer Anschluss	٧	230	230
Absicherung	Α	10	10
Schutzart (EN60529)		IP24	IP24
Schutzklasse		1	1
Mischwassermenge 40°C (15/65°C)	1	-	-
Aufheizzeit von 12°C auf 60°C	min	25	17
Max. Auslaufmenge	I/min		-
Bereitschaftsenergieverbrauch bei 65°C/24h	kWh/d	0,44	0,33
Kabellänge	mm	720	720
Maße H×B×T	mm	500×350×310	500×350×265