



FWB81D

Feldverteiler AP, univers, IP44, SKII, 96PLE, 1x8 Reihen 1250x300x161mm, leer mit Tür

Feldverteiler AP nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Leerschrank ohne Einbausatz. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare flexiblen Kunststoffflanschplatten, zusätzlich austauschbar. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeuglos wechselbarer Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Dreipunkt-Stangenverschluss und Klappgriff plombierbar. Austauschbare Schließsysteme und Türen, siehe Zubehör.

Technische Merkmale

Montageart	Aufputz, Unterputz, teilversenkt
Höhe installiertes Produkt	1250 mm
Breite installiertes Produkt	300 mm
Tiefe installiertes Produkt	160 mm
Anzahl Felder	1
Anzahl Module	12
Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
RAL Farbnummer	9010
Anzahl der Verteilerreihen	8
Werkstoff	Stahl