


Datenblatt | Artikelnummer: 793-4668

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 131, 131, 131, 132, ..., 160, 160, 160 (1x);
dehnbar 4 - 4,2 mm; Aufdruck senkrecht; aufrastbar; weiß

<https://www.wago.com/793-4668>



Farbe: weiß

Abbildung ähnlich

Technische Daten		
Markierverfahren		Thermotransfer
Aufdruck		131, 131, 131, 132, ..., 160, 160, 160
Aufdruck Anzahl		1
Aufdruckausrichtung		Aufdruck senkrecht
Farbe des Aufdrucks		schwarz
Aufdrucktyp		Ziffern
Aufteilung des Aufdrucks		fortlaufende Ziffern je Streifen
Lieferform		Matte
Aufbau der Lieferform		10 Streifen à 10 Schilder/Karte
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94		V2

Geometrische Daten		
Beschriftungsschild-/Streifenbreite		4 ... 4,2 mm
Beschriftungsschildbreite		4 mm

Mechanische Daten		
Wischfestigkeit		EN 60998-1:2004

Werkstoffdaten	
Farbe	weiß
UV-Beständigkeit	EN 60068-2-5:2010 Procedure B
Halogenfrei	Ja
Gewicht	7,2 g
Brandlast	0,214 MJ

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-40 ... +60 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 ... +105 °C
Relative Feuchte	20 ... 95 %

Kaufmännische Daten	
Produktgruppe	2 (Zubehör)
VPE (UVPE)	50 (5) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4044918960212
Zolltarifnummer	49119900000

Produktklassifikation	
UNSPSC	55121718
eCl@ss 10.0	27-14-11-37
eCl@ss 9.0	27-14-11-37
ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 793-4668

↓

Handhabungshinweise

Anwendung




Lösen eines Streifens aus der WMB-Beschriftungskarte



Strecken eines WMB-Beschriftungsstreifens



Trennen eines Einzelschildchens vom WMB-Beschriftungsstreifen, für größere Klemmenbreiten



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme

Beschriften



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme des Doppelschildträgers



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme