

Produktinformation

Akku-Schlagschrauber 10,8 V



EAN: 0088381800716

TD110DY1J

Leerlaufdrehzahl	0-2.600 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-3.500 min ⁻¹
Drehmoment hart	110 Nm
Standard Schrauben	M5-M12 mm
Hochfeste Schrauben	M5-M10
Werkzeugaufnahme	1/4" Sechskant
Kapazität Holzschraube	22-90 mm
Akkuspannung	10,8 V
Maße (LxBxH) mm	153x66x223
Gewicht	1,2 kg



Lieferumfang:

Schraube M4x12
PH Bit 2x50
Tiefziehteil f. MAK PAC
MAKPAC Gr.1
Akku-BL 1015 Li 10,8V 1,5Ah

Best.-Nr.:

251314-2
784244-7
838312-9
821549-5
197390-1

- Sehr handlicher Schlagschrauber
- Kurze Bauform von nur 153 mm
- Hohes Drehmoment von 110 Nm im harten Schraubfall
- Integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefentladeschutz
- Mit leuchtstarker LED

Schalldruckpegel (L_{pA}) 94 dB(A) Schallleistungspegel (L_{WA}) 105 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A)
Vibration Schlagschrauben bei Vollast 8 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

Nicht alle Artikel im Lieferumfang sind einzeln nachbestellbar.

Stand: 19-12-2016

www.makita.de