

Delock Adapter USB Type-C™ Stecker > HDMI Buchse (DP Alt Mode) 4K 60 Hz mit PD Funktion

Kurzbeschreibung

Dieser Delock Adapter ist für den Anschluss eines HDMI Monitors an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und Displayport Alternate Mode Unterstützung geeignet. Somit kann der Adapter an verschiedenen Notebooks wie dem Macbook, Chromebook und ähnlichen angeschlossen werden. Außerdem kann der Adapter an einer Thunderbolt™ 3 Schnittstelle betrieben werden. Der Adapter besitzt einen USB Type-C™ Power Delivery Port. Dieser ermöglicht das Aufladen des Notebooks während der Verwendung des Adapters.



Spezifikation

- Anschlüsse:
 - Eingang:
 - 1 x USB Type-C™ Stecker
 - 1 x USB Type-C™ Power Delivery Buchse (optional zur Stromversorgung)
 - Ausgang:
 - 1 x HDMI-A 19 Pin Buchse
- Chipsatz: VIA VL100 + Parade PS176
- Displayport 1.2 und High Speed HDMI with Ethernet (HEC) Spezifikation
- Auflösung bis 4096 x 2160 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Audio Formate: 8-Kanal LPCM, komprimierte Audio und HBR Audio Formate bis zu 24 Bit Auflösung mit einer Abtastrate bis zu 192 kHz
- Unterstützt 3D Displays
- Unterstützt HDCP 1.4 und 2.2
- Ladeleistung: max. 60 W, 20 V @ 3 A
- USB Bus Power
- Plug & Play
- Gehäusematerial: Aluminium
- 1 x Ferritkern
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 20 cm
- Farbe: dunkelgrau

Systemvoraussetzungen

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Windows 10 Mobile, Chrome OS, Linux ab Kernel 4.3, Mac ab OS 10.12, Android ab 6.0
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port und Displayport Alternate Mode oder
- PC oder Notebook mit einem freien Thunderbolt™ 3 Port

Packungsinhalt

- USB-C™ zu HDMI Adapter

Artikel-Nr. 62988

EAN: 4043619629886

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box



Abbildungen





Allgemein	
Funktion:	Plug & Play
Spezifikation:	DisplayPort 1.2
	High Speed HDMI mit Ethernet
	HDCP 1.4
	HDCP 2.2
Unterstütztes Betriebssystem:	Android ab 6.0
	Chrome OS
	Windows 7 32-Bit
	Windows 7 64-Bit
	Windows 8.1 32-Bit
	Windows 8.1 64-Bit
	Windows 10 32-Bit
	Windows 10 64-Bit
	Windows 10 Mobile
	ab Linux Kernel 4.3
	ab Mac OS 10.12
Schnittstelle	
Ausgang:	1 x HDMI-A 19 Pin Buchse
Eingang:	1 x USB Type-C™ Buchse (Stromversorgung)
	1 x USB Type-C™ Stecker
Technische Eigenschaften	
Chipsatz:	Parade PS176
	VIA VL100
Maximale Bildauflösung:	4096 x 2160 @ 60 Hz
Signalübertragung:	Video
	Audio
Physikalische Eigenschaften	
Ferritkern:	1 x
Gehäusematerial:	Aluminium
Kabellänge:	20 cm
Konnektorveredelung:	nickelbeschichtet
Farbe:	dunkelgrau