

ViewSonic® LCD DISPLAY VG2756V-2K

Wichtigste Eigenschaften

- Justierbare WebCam mit integriertem LED Aufheller
- Sicherheit mit Pop-up-Webcam zur Verbesserung der Privatsphäre
- Klare Audiowiedergabe mit KI-gestützter Zwei-Wege-Rauschunterdrückung für Lautsprecher und Mikrofon
- Direktes Öffnen eines QR-Codes über die eingebaute Webcam durch vDisplay Manager
- Einfaches Anschließen und Aufladen mit USB-C-Docking



Produktübersicht

Der ViewSonic VG2756V-2K ist ein 27" QHD-Videokonferenzmonitor, der speziell für sofort einsetzbare Videokonferenzen und hochwertiges Live-Streaming entwickelt wurde. Die integrierte 5-MP-Webcam mit LED-Aufhellung ermöglicht es Ihnen, sich bei Videogesprächen aus verschiedenen Blickwinkeln besser in Szene zu setzen, während das aufklappbare Design für absolute Privatsphäre und Sicherheit sorgt, wenn es nicht benutzt wird. Das VG2756V-2K lässt sich neigen, schwenken, drehen und in der Höhe verstellen, um sich an jede Einrichtung und jeden Arbeitsablauf anzupassen und bietet so das gesamte Spektrum ergonomischer Flexibilität. Das AI-Mikrofon mit Geräuschunterdrückung und die beiden nach vorne gerichteten Lautsprecher sorgen dafür, dass Sie mit absoluter Klarheit und Professionalität hören und gehört werden können. In Kombination mit der vDisplay Manager-Produktivitätssoftware für effizientes Multitasking und optimierte Bildschirmsteuerung ist das VG2756V-2K die Komplettlösung für alle, die ein erstklassiges Live-Streaming- oder Videokommunikationserlebnis suchen.

Besuchen Sie uns

www.viewsonic.com

DISPLAY

Bilddiagonale:	27
Sichtbare Fläche:	27
Panel Typ:	IPS Technology
Auflösung:	2560 x 1440
Auflösung Typ:	QHD (Quad HD)
Statischer Kontrast:	1,000:1 (typ)
Dynamischer Kontrast:	80M:1
Lichtquelle:	LED
Helligkeit:	350 cd/m² (typ)
Colors:	16.7M
Color Space Support:	8 bit true
Seitenverhältnis:	16:9
Reaktionszeit (Typisch GTG):	5ms
Reaktionszeit (GTG w/OD):	5ms
Blickwinkel:	178° horizontal, 178° vertical
Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung (Betriebsstunden):	30000 Hrs (Min)
Krümmung:	Flat
Bildwiederholffrequenz (Hz):	60
Blaulichtfilter:	Yes
Flimmerfrei:	Yes
Color Gamut:	NTSC: 76% size (Typ) sRGB: 108% size / 100% coverage (Typ)
Pixelgröße:	0.233 mm (H) x 0.233 mm (V)
Oberflächenbehandlung:	Anti-Glare, Hard Coating (3H)

KOMPATIBILITÄT

PC Auflösung(max):	2560x1440
Mac® Auflösung (max):	2560x1440
PC Betriebssystem:	Windows 10/11 certified; macOS tested
Mac® Auflösung (min):	2560x1440

ANSCHLÜSSE

USB 3.2 Type A Down Stream:	2
USB 3.2 Type B Up Stream:	1
USB 3.2 Type C Up Stream; DisplayPort Alt mode :	1 (90W power charger)
3,5mm Audio Ausgang:	1
HDMI 1.4:	1
DisplayPort:	1
Stromversorgung Eingang:	3-pin Socket (IEC C14 / CEE22)
Ethernet LAN (RJ45):	1

AUDIO

Interne Lautsprecher:	5Watts x2
-----------------------	-----------

ENERGIE

Eco Modus (sparen):	23.6W
Eco Mode (optimized):	26.8W
Verbrauch (typisch):	30.6W
Verbrauch(max):	35.9W
Eingangsspannung:	AC 100-240V
Stand-by:	0.5W
Netzteil:	Internal Power Supply

ZUSÄTZLICHE HARDWARE

Kensington Lock Slot:	1
Webcam:	5.0M pixel
Cable Organization:	Yes
Microphone:	Yes

STEUERUNG

Physikalische Tasten:	Key 1 (audio focus), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5, Key 6 (power)
Bildschirmmenü (OSD):	Input Select, Conference Mode, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur:	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Luftfeuchtigkeit (nichtkondensierend):	20% to 90%
MONTAGE	
VESA kompatibel:	100 x 100 mm
EINGANGSSIGNAL	
Frequenz Horizontal:	15 ~ 90KHz
Frequenz Vertikal:	49 ~ 75Hz

VIDEO EINGANG

Digitale Synchronisation:	TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.2), Micro-Packet - Type C
---------------------------	---

ERGONOMIE

Höhenverstellbarkeit (mm):	110
Schwenken:	120°
Neigung (Vor/Zurück):	-5° / 40°
Drehen (Pivot) (Rechts/Links):	90° / 90°

GEWICHT (IMPERIAL)

Netto (lbs):	18.4
Netto ohne Standfuss (lbs):	12.7
Brutto(lbs):	25.3

GEWICHT (METRISCH)

Netto (kg):	8.4
Netto ohne Standfuss (kg):	5.8
Brutto (kg):	11.5

ABMESSUNGEN (IMPERIAL) (BXHXT)

Verpackung (in.):	27.1 x 17.8 x 8.9
Physikalisch (in.):	24.1 x 16.67~21 x 8.6
Physikalisch ohne Standfuss (in.):	24.1 x 15.4 x 2.2

ABMESSUNGEN (METRISCH) (BXHXT)

Verpackung (mm):	689 x 452 x 225
Physikalisch (mm):	613 x 423.38~533.38 x 217
Physikalisch ohne Standfuss (mm):	613 x 390 x 57

ALLGEMEIN

Normen:	cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 9.0, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI, RCM
VERPACKUNGSINHALT:	VG2756V-2K x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI Cable (v1.4; Male- Male) x1, USB Type-C Cable (Male- Male) x1, USB A/B Cable (v3.2; Male- Male) x1, Quick Start Guide x1
Recycling/Entsorgung:	Please dispose of in accordance with local, state or federal laws.
Garantie:	*Warranty offered may differ from market to market
Energieverwaltung:	Energy Star standards , EPEAT