ONKRON
designed to support

TS1350-B





Bildschirmgröße:
32" - 70"

Max. Belastung:
45 kg

VESA:
100x100 - 600x400 mm

Höhenverstellung:
870 mm-1175 mm

Werkstoff	Kunststoff, Stahl SPCC
Max. Belastung von Monitoren/TVs	40,5 kg
VESA Größen	100x100, 100x200, 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x100, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400, 500x200, 500x400, 600x200, 600x300, 600x400 mm
Horizontale Bildschirmausrichtung	Ja
Diagonale (min.)	32"
Diagonale (max.)	70"
Menge von Bildschirmen	1
Höheanpassung (min.)	870 mm
Höheanpassung (max.)	1175 mm
Neigungswinkel nach oben (max.)	90°
Garantie	5 Jahre
Gesamtabmessungen als Baugruppe	83 x 59.7 x 133 cm
Gesamtabmessungen GBX	95x68x14 cm
Umfang GBX	9.04 m³
Bruttogewicht GBX	18.4 kg
Menge GBX auf Palette	11 stücke

ONKRON Montagelösungen:
· Sind für den kontinuierlichen 24/7-Betrieb geeignet, sofern sie gemäß der jeweils geltenden Produktdokumentation, Montageanleitung und Lastspezifikationen installiert und verwendet werden;
· Sind für professionelle und gewerbliche Installationen vorgesehen;
· Sind darauf ausgelegt, eine sichere und zuverlässige Montage kompatibler Displays in öffentlichen Bereichen zu ermöglichen;
· Erfüllen die üblichen Sicherheits-, Montage- und mechanischen Anforderungen, die für professionelle Display-Montagelösungen gelten;
· Können in stark frequentierten öffentlichen Bereichen eingesetzt werden, vorausgesetzt, die Montage erfolgt durch qualifiziertes Fachpersonal und in Übereinstimmung mit allen geltenden lokalen Vorschriften, Sicherheitsstandards und Projektanforderungen.

© 2026 Produkte oder Bilder von ONKRON™ können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.