



TF-UTH55

Tipp-Funk®-Uhren-Thermo-Hygrostat

Funk-Uhren-Thermo-Hygrostat mit Display reinweiß glänzend für Einzel-Montage 80x80x14/33 mm oder Montage in das 55er-Schaltersystem. Mit einstellbaren Tages- und Nacht-Solltemperaturen und Soll-Luftfeuchtigkeit. Display beleuchtet. Betriebsbereit voreingestellt. Gangreserve ca. 7 Tage. Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt. Smart Home Sensor.

Bis zu 60 Schaltuhr-Speicherplätze werden frei verteilt. Mit Datum und automatischer Sommerzeit/Winterzeit-Umstellung.

Der Funk-Uhren-Thermo-Hygrostat sendet alle 50 Sekunden bei einer Ist-Temperaturänderung von mindestens 0,3 °C oder einer Änderung der Luftfeuchtigkeit um 5 % eine Meldung in den Eltako-Gebädefunk. Eine Änderung der Soll-Temperatur oder der Soll-Luftfeuchtigkeit wird sofort gesendet. Erfolgt keine Änderung, so wird alle 10 Minuten eine Statusmeldung gesendet. **Funk-Abfragen eines Funk-Klein-Stellantriebes FKS, die ca. alle 10 Minuten eingehen, werden sofort beantwortet. Die Einstellung erfolgt mit den Tasten MODE und SET und die Einstellungen können verriegelt werden.**

Durch das Drücken von MODE bzw. SET schaltet sich die Displaybeleuchtung ein.

20 Sekunden nach der letzten MODE- bzw. SET-Betätigung springt das Programm automatisch in die Normalanzeige zurück und die Displaybeleuchtung wird ausgeschaltet.

Ein komplettes Schaltprogramm ist voreingestellt und kann sehr leicht abgeändert werden.

Die voreingestellte Nacht-Solltemperatur ist 18 °C.

Montage über einer 55 mm-Schalterdose. 14 mm überstehend und 33 mm tief in der Dose. 230V-Stromversorgung über hinten liegenden Anschlussklemmen.



Profi-Baureihe

TF-UTH55

Uhren-Thermo-Hygrostat mit Display,
reinweiß glänzend

EAN 4010312318324

90,20 €/St.