



# Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Akku-Drehschlagschrauber

GDX 18V-200



**ab 220.00 CHF\***

\* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt

Bürstenlose Antriebsleistung in kompakter Bauweise –  
einzigartige 2-in-1-Werkzeugaufnahme für höchste  
Flexibilität

## Die wichtigsten Daten

|                  |            |
|------------------|------------|
| Akkuspannung     | 18 V       |
| Drehmoment, max. | 200 Nm     |
| Schrauben-Ø      | M 6 – M 16 |

**Bestellnummer** 0 601 9J2 204

[> zum Produkt](#)

## Technische Daten

### Technische Daten

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl     | 0-3.400 U/min                        |
| Gewicht exkl. Akku   | 1.2 kg                               |
| Drehmoment, max.     | 200 Nm                               |
| Schlagzahl           | 0-4.200 bpm                          |
| Akkuspannung         | 18 V                                 |
| Werkzeugaufnahme     | 1/4" Sechskant Uni,<br>1/2" Vierkant |
| Losbrechmoment, max. | 350 Nm                               |

'Schwingungsgesamtwerte (Anziehen von  
Schrauben und Muttern maximaler zulässiger  
Größe)'

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Schwingungsemissionswert ah | 10 null  |
| Unsicherheit K              | 1.5 null |

### Schraubendurchmesser

|             |            |
|-------------|------------|
| Schrauben-Ø | M 6 – M 16 |
|-------------|------------|

## Geräusch-/ Vibrationsinformation

Anziehen von Schrauben und Muttern  
maximaler zulässiger Größe

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Schwingungsemissionswert ah | 10 m/s <sup>2</sup>  |
| Unsicherheit K              | 1.5 m/s <sup>2</sup> |



# Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

## Vorteile:

- 2-in-1-Werkzeugaufnahme mit  $\frac{1}{4}$ "-Innensechskant und  $\frac{1}{2}$ "-Außenvierkant garantiert Flexibilität bei einem sehr breiten Anwendungsspektrum
- Bürstenloser Motor mit einem Anziehmoment von 200 Nm und Losbrechmoment von 350 Nm für eine hervorragende Akkulaufleistung und eine längere Werkzeuglebensdauer
- Bessere Kontrolle über Drehzahl und Drehmoment dank Gasgebeschalter

