

**LCS-GS9116-A****LCS-GS9124-A****16-Ports / 24-Ports****10/100/1000 Mbit/s****Arbeitsgruppenswitch; Lüfterlos**

Der **LCS-GS9116-A** und der **LCS-GS9124-A** Switch besitzen 16/24 Ports mit 10/100/1000Mbit/s, alle 16/24 Ports verfügen über Auto-negotiation und Auto MDI/MDI-X. Bandbreite satt für Arbeitsumgebungen, die hohe Anforderungen an das Netz stellen, wie z.B. CAD, Multimedia, Streaming usw.. Der Switch bietet sich an, um Gigabit im Netz zu verteilen oder Arbeitsgruppen direkt mit Gigabit ans Netz anzubinden. Die eingebaute Store-and-Forward Technik sowie die CRC Paketkontrolle bieten einen schnellen Datendurchsatz mit Filterung der fehlerhaften Datenpakete. Desweiteren bietet er auf allen Ports halb- und voll- duplex für noch mehr Bandbreite im Netz oder den direkten Anschluss von Servern. Vorhandene Netzstrukturen auf RJ-45 Basis können problemlos integriert werden.

Eigenschaften:

- ◆ 16/24 Ports RJ-45 mit 10/100/1000Mbit/s
- ◆ Unterstützt Auto MDI-/MDI-X
- ◆ Unterstützt Back-Pressure und Flow-Control im Half-Duplex
- ◆ 19" Gehäuse
- ◆ Store-and-Forward Architektur und CRC Fehlerpaketkontrolle
- ◆ Reichhaltige LED-Anzeige für Netzwerkdiagnose

Spezifikationen:

Standard:	10BASE-T IEEE802.3 100BASE-TX IEEE802.3u 1000BASE-T IEEE802.3ab
Anschlüsse:	16/24* 10/100/1000Mbit/s RJ-45 Ports
Buffer Memory:	256 Kbytes 16-Port/ 448Kbytes 24-Ports
MAC- Adressen:	8K 16-Port / 16K 24-Port
Backplane:	32 Gbps / 48Gbps
Übertragungsmodi:	10/100Mbit/s – Voll-Duplex, Halb-Duplex 1000Mbit/s – Voll-Duplex
Emission:	FCC Class A, CE
Betriebstemperatur:	0°C ~ 50°C, (32°F – 122°F)
Luftfeuchtigkeit:	10% ~ 90% (Nicht-kondensierend)
Dimensionen:	441mm x 197mm x 44,1mm, 19"
Netzteil:	Internes Schaltnetzteil, 5V/10A, 100 ~ 240 VAC, 50~60Hz
Packungsinhalt:	Switch, Manual, Netzkabel, Gummifüße, 19" Winkel
EAN:GS9116-A	4016621115319
EAN: GS9124-A	4016621115326