

## M18 BPD-202X | M18™ Akku-Schlagbohrschrauber



- Extrem handlich: nur 198 mm Länge.
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen.
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm.
- Lieferumfang: Gürtelclip.
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise.
- REDLINK™-Elektronik mit Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer.
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer.

| M18 BPD-202X                                        |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Akku                                                | Li-ion     |
| Akkukapazität (Ah)                                  | 2.0        |
| Anzahl mitgelieferter Akkus                         | 2          |
| Bohrfutter-Spannbereich (mm)                        | 13         |
| Geliefert in                                        | HD Box     |
| Gewicht mit Akku (kg)                               | 1.9        |
| Holzschrauben (mm)                                  | 7          |
| Ladegerät (Ladezeit)                                | 40 min     |
| Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min-1)                 | 0 - 450    |
| Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min-1)                 | 0 - 1800   |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)                   | 38         |
| Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm)              | 16         |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)                  | 13         |
| Max. Drehmoment (Nm)                                | 50         |
| Max. Schlagzahl (min-1)                             | 0 - 28,800 |
| Schalldruckpegel (dB(A))                            | 84.7       |
| Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))               | 3          |
| Schallleistungspegel (dB(A))                        | 95.7       |
| Schallleistungspegel Unsicherheit (dB(A))           | 3          |
| Spannung (V)                                        | 18         |
| Vibration drilling into concrete [m/s²]             | 13         |
| Vibration drilling into concrete uncertainty [m/s²] | 1.5        |
| Vibration drilling into Metal [m/s²]                | 0.95       |