

POWER IN GOLD.



EIGENSCHAFTEN

Vollständig **modulares Kabelmanagement** und **flache schwarze Kabel sorgen** für Ordnung und erhöhen den Luftstrom

80 Plus Gold-Zertifizierung und **ErP 2013 Lot 6 Konformität** garantieren einen typischen Wirkungsgrad von 90% und weniger als 0,5 Watt im Standby-Modus.

Das intelligente Lüfterdesign sorgt für eine leise und effiziente Kühlung mit einem temperaturabhängig gesteuerten **Silencio-Lüfter**.

Exklusives, selbstschmierendes **LDB-Lager** in staubgeschützter versiegelter Ausführung. Diese Technologie ermöglicht ein gleichmäßiges Arbeiten des Lüfters.

Das **DC-DC-Design** hält die Spannungen stabil. Damit ist dieses Netzteil in der Lage, C6/C7 Low-Power-Zustände zu unterstützen. Diese Funktion reduziert den Leerlaufverbrauch erheblich.

EAN INFORMATION

Cable type	EAN
EU	4719512077016

Die Reactor-Serie bietet eine hocheffiziente Energielösung. Profitiere von einem Netzteil mit Gold-Zertifikat und einem durchschnittlichen Wirkungsgrad von 90%. Größtes Augenmerk bei der Produktentwicklung lag auf geringster Erwärmung und maximal geräuscharmen Betrieb des Netzteils. Die hochwertigen Komponenten erfüllen die 80+ Gold-Anforderungen bei Temperaturen bis zu 45°C.

SPEZIFIKATIONEN & VERSANDINFORMATIONEN

Model	MPY-7501-AFAAG-RE	
Type	ATX 12V V2.31	
PFC	Active PFC (>0.95 typical)	
Input Voltage	100-240V	
Input Current	12-6A	
Input Frequency	50/60Hz	
Dimensions (L x B x H)	160 x 150 x 86mm	
Fan size	120mm	
Fan Bearing	LDB	
Powergood Signal	100 - 500 ms	
Hold Up Time	> 14 ms @ 100% load	
Efficiency	90% Typically	
ErP 2013 Lot 6	Yes	
MTBF	>100,000Hours	
Operating Temperature	0 - 45°C	
Protections	OVP / OPP/ UVP / SCP / OTP	
Regulatory	CCC, to be continued	
Connectors	MB 24 pin	1x
	CPU 12V 4+4Pin	1x
	SATA	8x
	Peripheral 4 Pin	6x
	FDD Cable 4 Pin	1x
	PCI-e 6+2 Pin	4x

AC INPUT	100-240V~ 12-6A 50/60Hz				
DC OUTPUT	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5sb
	15A	15A	62.5A	0.3A	2.5A
TOTAL POWER	100W		750W	3.6W	12.5W
	750W				

Net Weight	2.24 kg
Gross Weight	2.54 kg
Package Dimensions	310 x 194 x 120 mm
Carton Dimensions	620 x 325 x 220 mm
Unit / Carton	5 pcs
Carton / Pallet	16 cartons

MERKMALE



80 Plus Gold-Zertifizierung und **ErP 2013 Lot 6 Konformität** garantieren einen typischen Wirkungsgrad von 90% und weniger als 0,5 Watt im Standby-Modus.



Das intelligente Lüfterdesign sorgt für eine leise und effiziente Kühlung mit einem temperaturabhängig gesteuerten **Silencio-Lüfter**.



Vollständig **modulares Kabelmanagement** und **flache schwarze Kabel** sorgen für Ordnung und erhöhen den Luftstrom.