

## ST 18 LT 130 BL (601054850) Akku-Stichsäge 18V; Karton

Bestell-Nr. 601054850  
EAN 4061792258976



Abbildung stellvertretend



- Die Vielseitige für Innenausbau und Montage: handliche Akku-Stichsäge mit starkem Brushless-Motor für schnelle, präzise Schnitte
- Beste Ergonomie in allen Arbeitspositionen und Softgrip-Oberfläche für perfektes Handling und sicheres Führen der Säge
- Kraftvoller Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf
- Effiziente Späneblasfunktion für freie Sicht auf die Schnittstelle
- Integriertes LED-Arbeitslicht, abschaltbar für Schnitte von unten ohne geblendet zu werden
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technische Werte

### Kennwerte

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Art des Akkupacks       | LiHD             |
| Akkuspannung            | 18 V             |
| Schnitttiefe Holz       | 130 mm           |
| Schnitttiefe NE-Metall  | 35 mm            |
| Schnitttiefe Stahlblech | 10 mm            |
| Schwenkbereich von/bis  | - 45 / + 45 °    |
| Pendelhubstufen         | 4                |
| Hubzahl bei Leerlauf    | 1000 - 3500 /min |
| Sägeblatthub            | 22 mm            |
| Gewicht ohne Akkupack   | 1.5 kg           |
| Gewicht mit Akkupack    | 2 kg             |

### Vibration

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Sägen Holz         | 8.7 m/s <sup>2</sup>  |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Sägen Metall       | 11.3 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

### Geräuschemission

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Schalldruckpegel           | 90 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 98 dB(A) |
| Messunsicherheit K         | 5 dB(A)  |

## Lieferumfang

Absaugstutzen  
 Schutzglas  
 Schutzplatte Kunststoff  
 Spanreißschutz-Plättchen  
 2 Stichsägeblätter  
 Sechskantschlüssel  
 ohne Akkupack, ohne Ladegerät