

## Acer Business Serie

# Acer B276HULAymiidprz


UM.HB6EE.A01

Die Acer Business Serie wurde speziell für intensive Alltagsnutzung konzipiert. Bei der Entwicklung wurde besonderer Wert auf ausgereifte ergonomische Eigenschaften und Leistungen gelegt. Die hochwertigen Displays der Business Serie bieten hohe Anzeigequalität, analoge und digitale Schnittstellen, Lautsprecher, sowie erweiterte Anwendungsmöglichkeiten.

Das Acer B276HULAymiidprz ist ein 69 cm (27 Zoll) Widescreen Display der Acer Business Serie. Es hat eine Reaktionszeit von 6 ms, eine Helligkeit von 350 cd/qm und ein dynamisches Kontrastverhältnis von 100M:1 bei einem minimalen Stromverbrauch von nur 32,8 Watt.



Technology for you and the planet





## Technische Daten Acer B276HULAymiidprz - 69 cm (27 Zoll) Display der Acer Business Serie

Produktlinie Modell	Acer Business Serie Acer B276HULAymiidprz	Bestellnummer EAN	UM.HB6EE.A01 4713147029266
------------------------	--	----------------------	-------------------------------

### Technische Spezifikationen

sichtbare Diagonale	69 cm (27 Zoll)
Displaygattung	27 Zoll Widescreen Display
Displaygröße (BxH)	597 x 336 mm
Seitenverhältnis	16:9
max. Auflösung (nativ)	2560 x 1440
Pixelabstand (PPI)	0.233 mm (108.8)
Panel Typ	AHVA (IPS Technologie)
Hintergrundbeleuchtung	LED
Acer CrystalBrite	--
Helligkeit	350 cd/qm
Kontrast - statisch	1.000:1
Kontrast - dynamisch	100M:1
Reaktionszeit	6 ms
Blickwinkel (h/v) CR>5:1	178°/178°
Blickwinkel (h/v) CR>10:1	178°/178°
Farbdarstellung	16.7 Mio.
NTSC Farbraum	72 %
Lautsprecher	2Wx2
Gehäusefarbe	dunkelgrau
Signaleingang	DVI + 2xHDMI + DP in + DP out + USB
Stromversorgung	Internes Netzteil
Netzspannung	100 ~ 240V AC, 50/60Hz

### Leistungsaufnahme (min.)

eingeschaltet	32,8 W
Sleep Mode Off/Standby	0.49 W
0 Watt Off	unterstützt

### Fuß/Halterung

Neigewinkel	-5°~35°
Schwenkwinkel	60°/60°
Höhenverstellung	150 mm
Pivot Funktion	Ja, 90° drehbar
VESA Aufnahme	100x100

### Umgebungsbedingungen (empfohlen)

Umgebungstemp. Betrieb	0°C bis 40°C
Betriebsluftfeuchtigkeit	20% bis 80%
Umgebungstemp. Lagerung	-20°C bis 65°C

### Frequenzen

Frequenz (H/V)	15-99KHZ/23-76HZ
Bildwiederholfrequenz	60 Hz
Videobandbreite/Pixeltakt	

### Maße und Gewichte

Geräteabmessung (BxHxT)	640 x 408-558 x 247 mm
Bautiefe ohne Fuß	22,5 mm
Nettogewicht	8,51 kg
Packmaß	70,6 x 51,5 x 19,9 cm
Bruttogewicht	10,96 kg
Palettengröße Geräte (BxTxH)	40 St. (132 x 112 x 222 cm)
Containergröße (20'/40')	222 / 320

### Normen und Standards

Garantie	36 Monate Carry In
MTBF	30,000 Std. bei 25°
Zertifizierungen	CE, GS, ISO 9241-307, TCO6.0
Microsoft Zertifizierung	Win8 compliant

### Bedienelemente und Zubehör

Externe Bedienelemente	Ein/Aus Taste, Auto/Beenden, links/rechts (</>), Menue/Enter, e (empowering) Key
OSD Funktionen	Helligkeit, Kontrast, ACM ein/aus, Fokus, Taktfrequenz, Bildposition h/v, Farbtemperatur, OSD Sprache, Signaleingang, DDC/CI ein/aus, Info (Eingangssignal, Auflösung, Frequenz, Seriennummer), Reset, Beenden
OSD Sprachen	EN, DE, ES, NL, FR, IT, FI, RU
Lieferumfang	EU- und UK-Stromkabel, DVI-/Audio-Kabel, QuickStartGuide, Bedienungsanleitung (CD), Acer eDisplay Management
Bedienungsanleitung Sprachen	EN, RU, CS, DA, DE, ES, ET, EL, FI, FR, HU, IT, LV, LT, HR, NL, NO, PL, PT, RO, SL, SV, TR, BG