DATENBLATT

RJ45 Patchkabel F/UTP, Cat.5e, TM11, UC300, gelb



Cat.5E 2,5 Gbit
100 MHz 100% CU
made in Europe

Beschreibung

Das **in Europa gefertigte** Cat.5e RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 2,5 Gigabit Ethernet Anwendungen. Zusammengesetzt ist das Patchkabel aus dem Rohkabel **UC300 S26** von Draka und **TM11** Steckern von Hirose.

Querschnitt 4 x 2 x AWG26/7
Montierte Knickschutztülle
Kabelaufbau **F/UTP**

Allgemeine Daten	
Kategorie	5e
Steckverbindertyp Anschluss 1	RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2	RJ45 8(8)
Steckertyp	TM11
Kabeltyp	Draka UC300 S26
Kontakte	Vergoldet
Pinbelegung	1:1
Belegung	nach TIA/EIA 568B
Ausführung	Geschirmt
Knickschutztülle	aufgesteckt
Farbe der Knickschutztülle	gelb
Rasthebelschutz	Nein

Mechanische Eigenschaften	
Steckzyklen	≥750
Biegeradius	>20 mm
Schirmkontaktierung	360° Schirmbefestigung

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 05-02-2020 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

RJ45 Patchkabel F/UTP, Cat.5e, TM11, UC300, gelb

Kabelaufbau	
Kabelaufbau	F/UTP
Kabelkonstruktion	4x2
AWG-Querschnitt/Litzen pro Ader	26/7
Leitermaterial	Kupfer

Kabelmantel	
Mantel-Material	LSZH
Mantel-Farbe	gelb
Außendurchmesser des Kabels	5,4 mm
Flammwidrig	nach IEC60332-1
Halogen frei	nach IEC60754-2
Raucharm	nach IEC61034

Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich (Betrieb)	-20 – 60 °C
Temperaturbereich (Installation)	0 – 50 °C

Elektrische Eigenschaften	
NVP-Wert	67 %
Impedanz	100 ±15 Ω
Leiterwiderstand DC	130 Ω/km
Schleifenwiderstand	< 260 Ω/km
Widerstandsunsymmetrie	< 3 %
Isolationswiderstand	> 2000 MΩ
Prüfspannung	1000 (V DC, 1min) Ader/Ader und Ader/Schirm

Übertragungstechnische Eigenschaften	
Bandbreite	100MHz
Übertragung	2,5Gbit

Normen, Zulassungen, Zertifizierungen	
Steckverbinder	IEC 60603-7-3

Verfügbare Varianten

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge
K8075.0,50	RJ45 Patchkabel F/UTP, Cat.5e, TM11, UC300, 0,5m, gelb	0,5 m
K8075.1	RJ45 Patchkabel F/UTP, Cat.5e, TM11, UC300, 1m, gelb	1,0 m

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 05-02-2020 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

RJ45 Patchkabel F/UTP, Cat.5e, TM11, UC300, gelb

K8075.1,5	RJ45 Patchkabel F/UTP, Cat.5e, TM11, UC300, 1,5m, gelb	1,5 m
K8075.2	RJ45 Patchkabel F/UTP, Cat.5e, TM11, UC300, 2m, gelb	2,0 m
K8075.3	RJ45 Patchkabel F/UTP, Cat.5e, TM11, UC300, 3m, gelb	3,0 m
K8075.5	RJ45 Patchkabel F/UTP, Cat.5e, TM11, UC300, 5m, gelb	5,0 m
K8075.7,5	RJ45 Patchkabel F/UTP, Cat.5e, TM11, UC300, 7,5m, gelb	7,5 m
K8075.10	RJ45 Patchkabel F/UTP, Cat.5e, TM11, UC300, 10m, gelb	10,0 m
K8075.15	RJ45 Patchkabel F/UTP, Cat.5e, TM11, UC300, 15m, gelb	15,0 m
K8075.20	RJ45 Patchkabel F/UTP, Cat.5e, TM11, UC300, 20m, gelb	20,0 m
K8075.25	RJ45 Patchkabel F/UTP, Cat.5e, TM11, UC300, 25m, gelb	25,0 m
K8075.30	RJ45 Patchkabel F/UTP, Cat.5e, TM11, UC300, 30m, gelb	30,0 m

Ähnlicher Artikel	
K8452.1	RJ45 Patchkabel F/UTP, Cat.5e, TM11, UC300, grau
K8076.1	RJ45 Patchkabel F/UTP, Cat.5e, TM11, UC300, rot
K8074.1	RJ45 Patchkabel F/UTP, Cat.5e, TM11, UC300, blau
K8073.1	RJ45 Patchkabel F/UTP, Cat.5e, TM11, UC300, grün
K8072.1	RJ45 Patchkabel F/UTP, Cat.5e, TM11, UC300, schwarz

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION