Anker SOLIX

PS100 Bifacial tragbares Solarpanel

Leichter. Intelligenter. Stärker.

Ultraleicht,
30 % leichter als 100-W-Module

10 Jahre Lebensdauer
5 Jahre Garantie

Beidseitige Stromerzeugung

Über 25 % hohe Umwandlungseffizienz

E-Mail: support@anker.com

Hinweis: Produktspezifikationen und Details können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Aktuelle und genaue Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von Anker SOLIX.

LinkedIn Website

Anker SOLIX Bifacial tragbares Solarpanel

Produktname	Anker SOLIX PS100 Bifacial tragbares Solarpanel	Anker SOLIX PS200 Bifacial tragbares Solarpanel	Anker SOLIX PS400 Bifacial tragbares Solarpanel
Komponententyp	N-Typ	N-Typ	N-Typ
Generationseffizienz	25%	25%	25%
Zertifizierung			
Zertifizierungsanforderung	IP68, IEC 63163, RoHS, REACH, POPs, CP65, TSCA		
Elektrische Eigenschaften (STC)			
Maximale Leistung (Pmax)	100 W	200 W	400 W
Leerlaufspannung (VOC)	25,9 V	57,6 V	57,6 V
Kurzschlussstrom (Isc)	4,86 A	4,38 A	8,75 A
Spannung bei maximalem Leistungspunkt (Vmp)	21,6 V	48 V	48 V
Pmax-Strom (Imp)	4,63 A	4,16 A	8,33 A
Umwandlungswirkungsgrad	25%	25%	25%
IP-Abschluss	IP68	IP68	IP68
Betriebstemperatur	-20 °C bis 60 °C	-20 °C bis 60 °C	-20 °C bis 60 °C
Leistungstoleranz	±5 %	±5 %	±5 %
Maximale Systemspannung	75 VDC	75 VDC	75 VDC
Spezifikationen			
Gefaltete Abmessungen	510 × 600 × 64 mm	685 × 792 × 45 mm	567 × 983 × 80 mm
Dimensionen entfalten	1030 × 600 × 17 mm	1,377 × 792 × 17 mm	2,292 × 983 × 17 mm
Nettogewicht	2.8 kg	4.75 kg	9.95 kg
Paketabmessungen	670 × 95 × 595 mm	850 × 100 × 770 mm	1040 × 135 × 660 mm
Bruttogewicht	4.9 kg	7.85 kg	13.6 kg
Steckertyp	MC4	MC4	MC4
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Lebensdauer	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre

Anker SOLIX

PS200 Bifacial tragbares Solarpanel

Leicht unterwegs. Immer mit Strom versorgt.

Ultraleicht,
30 % leichter als 200-W-Module

10 Jahre Lebensdauer
5 Jahre Garantie

Beidseitige Stromerzeugung

Über 25 % hohe Umwandlungseffizienz

E-Mail: support@anker.com

Hinweis: Produktspezifikationen und Details können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Aktuelle und genaue Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von Anker SOLIX.

LinkedIn Website

Anker SOLIX Bifacial tragbares Solarpanel

Produktname	Anker SOLIX PS100 Bifacial tragbares Solarpanel	Anker SOLIX PS200 Bifacial tragbares Solarpanel	Anker SOLIX PS400 Bifacial tragbares Solarpanel
Komponententyp	N-Typ	N-Typ	N-Typ
Generationseffizienz	25%	25%	25%
Zertifizierung			
Zertifizierungsanforderung	IP68, IEC 63163, RoHS, REACH, POPs, CP65, TSCA		
Elektrische Eigenschaften (STC)			
Maximale Leistung (Pmax)	100 W	200 W	400 W
Leerlaufspannung (VOC)	25,9 V	57,6 V	57,6 V
Kurzschlussstrom (Isc)	4,86 A	4,38 A	8,75 A
Spannung bei maximalem Leistungspunkt (Vmp)	21,6 V	48 V	48 V
Pmax-Strom (Imp)	4,63 A	4,16 A	8,33 A
Umwandlungswirkungsgrad	25%	25%	25%
IP-Abschluss	IP68	IP68	IP68
Betriebstemperatur	-20 °C bis 60 °C	-20 °C bis 60 °C	-20 °C bis 60 °C
Leistungstoleranz	±5 %	±5 %	±5 %
Maximale Systemspannung	75 VDC	75 VDC	75 VDC
Spezifikationen			
Gefaltete Abmessungen	510 × 600 × 64 mm	685 × 792 × 45 mm	567 × 983 × 80 mm
Dimensionen entfalten	1030 × 600 × 17 mm	1,377 × 792 × 17 mm	2,292 × 983 × 17 mm
Nettogewicht	2.8 kg	4.75 kg	9.95 kg
Paketabmessungen	670 × 95 × 595 mm	850 × 100 × 770 mm	1040 × 135 × 660 mm
Bruttogewicht	4.9 kg	7.85 kg	13.6 kg
Steckertyp	MC4	MC4	MC4
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Lebensdauer	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre

Anker SOLIX

PS400 Bifacial tragbares Solarpanel

Unbegrenztes Sonnenlicht, unendliche Energie

Ultraleicht,
30 % leichter als 400-W-Module

10 Jahre Lebensdauer
5 Jahre Garantie

Beidseitige Stromerzeugung

Über 25 % hohe Umwandlungseffizienz

E-Mail: support@anker.com

Hinweis: Produktspezifikationen und Details können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Aktuelle und genaue Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von Anker SOLIX.

LinkedIn Website

Anker SOLIX Bifacial tragbares Solarpanel

Produktname	Anker SOLIX PS100 Bifacial tragbares Solarpanel	Anker SOLIX PS200 Bifacial tragbares Solarpanel	Anker SOLIX PS400 Bifacial tragbares Solarpanel
Komponententyp	N-Typ	N-Typ	N-Typ
Generationseffizienz	25%	25%	25%
Zertifizierung			
Zertifizierungsanforderung	IP68, IEC 63163, RoHS, REACH, POPs, CP65, TSCA		
Elektrische Eigenschaften (STC)			
Maximale Leistung (Pmax)	100 W	200 W	400 W
Leerlaufspannung (VOC)	25,9 V	57,6 V	57,6 V
Kurzschlussstrom (Isc)	4,86 A	4,38 A	8,75 A
Spannung bei maximalem Leistungspunkt (Vmp)	21,6 V	48 V	48 V
Pmax-Strom (Imp)	4,63 A	4,16 A	8,33 A
Umwandlungswirkungsgrad	25%	25%	25%
IP-Abschluss	IP68	IP68	IP68
Betriebstemperatur	-20 °C bis 60 °C	-20 °C bis 60 °C	-20 °C bis 60 °C
Leistungstoleranz	±5 %	±5 %	±5 %
Maximale Systemspannung	75 VDC	75 VDC	75 VDC
Spezifikationen			
Gefaltete Abmessungen	510 × 600 × 64 mm	685 × 792 × 45 mm	567 × 983 × 80 mm
Dimensionen entfalten	1030 × 600 × 17 mm	1,377 × 792 × 17 mm	2,292 × 983 × 17 mm
Nettogewicht	2.8 kg	4.75 kg	9.95 kg
Paketabmessungen	670 × 95 × 595 mm	850 × 100 × 770 mm	1040 × 135 × 660 mm
Bruttogewicht	4.9 kg	7.85 kg	13.6 kg
Steckertyp	MC4	MC4	MC4
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Lebensdauer	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre