

Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC Back-UPS Connect 12V DC 36W, Lithium-Ionen, Mini-Netzwerk-USV zum Schutz von Internet-Routern, IP-Kameras und mehr

CP12036LI

Übersicht

Lieferzeit Normalerweise auf Lager

Hauptmerkmale

Main Input Voltage 12 V DC

Main Output Voltage 12 V DC

Batterietyp Li-Ion (Lithium-Ionen)

Zusatzmerkmale

Anzahl der Tara-Leistungen 2 W

Batterien und Überbrückungszeit

Aufladezeit der Batterie 9 h

Abmessungen

Farbe Weiß

Breite 99 mm

Tiefe 109 mm

Produktgewicht 300 g

Montagemodus Nicht Rack-montierbar

Höhe 25 mm

Ausgang

Ausgangsspannung 12 V

Konformität

Produktzertifizierungen CE

Normen
CE
EN/IEC 61000-4-8
EN/IEC 61000-4-2
EN/IEC 62368-1

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-10...50 °C
Aufbewahrungshöhe	0...5000 m
Schutzart (IP)	< IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,5 cm
VPE 1 Breite	11,6 cm
VPE 1 Länge	16,2 cm
VPE 1 Gewicht	360 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	20 cm
VPE 2 Breite	39,5 cm
VPE 2 Länge	24,8 cm
VPE 2 Gewicht	8 kg
VPE 3 Art	PAM
VPE 3 Menge	960
VPE 3 Höhe	92 cm
VPE 3 Breite	100 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	411 kg
SCC14	10731304632396

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	24 months
----------	-----------

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)