

SYSTEMSPEZIFIKATION

**Entwickelt für
Aufgaben, die
keinen Aufschub
zulassen.**



**Xerox® ZC364 Farb-
Multifunktionsdrucker**



SYSTEMSPEZIFIKATION

Xerox® ZC364 Farb-Multifunktionsdrucker



DRUCKEN (BIS ZU:)

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX® ZC364 FARB-MULTIFUNKTIONSDRUCKER
Geschwindigkeit ¹ 1-seitig – Letter/A4 Farbe, SW (Bis zu:)	32/30 Seiten/Minute (ppm)
Duplex-Geschwindigkeit ¹ – Letter/A4 Farbe, SW (Bis zu:)	16/15 Bilder pro Minute (ipm)
Maximales technisches Druckvolumen ² (Bis zu:) Seiten pro Monat	75.000
Empfohlenes durchschnittliches Druckvolumen pro Monat (Bis zu:) Seiten pro Monat	5.000
Prozessorgeschwindigkeit/Arbeitsspeicher	1,2 GHz 2 GB RAM Optional 128 GB Intelligent Speicherlaufwerk (ISD)
Konnektivität	High-Speed USB 2.0 (Typ B, Rückseite); Typ A (vorne & hinten), Gigabit-Ethernet, WLAN 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon
Bildverarbeitungstechnologie	Farblaser

DRUCKEN UND KOPIEREN

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX® ZC364 FARB-MULTIFUNKTIONSDRUCKER
Druckauflösung	4800 Farbauflösung (2400 x 600 dpi) 1200 x 1200 dpi (Max.)
Kopierauflösung (Bis zu:)	600x600 dpi
Ausgabe der ersten Druckseite (nach)	8,3 Sek. (Schwarzweiß)/8,6 Sek. (Farbe)
Ausgabe der ersten Kopie (nach)	8,1 Sek. (Schwarzweiß)/8,5 Sek. (Farbe)
Seitenbeschreibungssprachen	PostScript® 3-Emulation, PCL® 6-Emulation, PCL® 5-Emulation, PCL® m und PDF
Druckfunktionen	One Touch-Bedienungsoberfläche, Druckqualität, normale, geschützte, gespeicherte und Probeexemplar-Auftragstypen, Duplex, Ausrichtung, Sortierung, Kennung des Druckauftrags auf den Rändern, Entwurfsmodus, Mehrfachnutzen, Broschürenlayout, Aufdruck, Behälter- und Tonerstatus, Bilddrehung um 180 Grad, gespeicherte Einstellungen, Earth-Smart-Einstellungen

MOBILE UND CLOUD READY

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX® ZC364 FARB-MULTIFUNKTIONSDRUCKER
Mobiles Drucken	le AirPrint™, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®
Mobiles Scannen	Apple AirPrint™, Mopria® Scan Service
Xerox® Workplace Suite und Xerox® Workplace Cloud	Ja
Cloud-Konnektivität	Ja (über die Xerox® Print und Scan Experience App)

SYSTEMSPEZIFIKATION

Xerox® ZC364 Farb-Multifunktionsdrucker



SCANNEN

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX® ZC364 FARB-MULTIFUNKTIONSDRUCKER
Ziele	E-Mail, USB-Laufwerk an der Vorderseite, Dateiübertragungsprotokoll (FTP), Netzwerk- oder USB-verbundener Computer, Windows-Netzwerkordner
Dateiformate	Scanformate: PDF (durchsuchbares PDF über Xerox® Print and Scan Experience verfügbar), TIFF, JPEG, PNG

FAX

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX® ZC364 FARB-MULTIFUNKTIONSDRUCKER
Standardfunktionen	MH/MR/MMR/JBIG/JPEG-Komprimierung, automatische Rufannahme, automatische Wahlwiederholung, automatische Verkleinerung, Rundsendung, Junk-Fax-Filter, Fax-Adressbuch, Faxweiterleitung, einschließlich: Fax, E-Mail, FTP, Netzwerkordner, angerufene Nummer

DRUCKDETAILS

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX® ZC364 FARB-MULTIFUNKTIONSDRUCKER
Ausgabe der ersten Druckseite – (S/W) (nach)	8,3 Sekunden
Ausgabe der ersten Druckseite – Farbe (nach)	8,6 Sekunden
Aufwärmzeit aus dem Aus-/ Ruhezustand	70 Sekunden
Auflösung	4800 Farbauflösung (2400x600 dpi) 1200x1200 dpi (Max.)
Seitenbeschreibungssprachen	PostScript® 3-Emulation, PCL® 6-Emulation, PCL® 5-Emulation, PCL® m und PDF
Nicht bedruckbarer Rand	Drucken: 4,2 mm an allen Kanten; Kopieren: 3 mm von jeder Kante
Drucken von USB	Dateiformate: Microsoft® Office-Formate (Word, Excel, PPT), PDF, Bildformate (JPEG, TIFF, GIF, BMP, PNG, PCX). Optionen zur Konfiguration von Druckaufträgen über USB: Papierzufuhr, Drucken leerer Seiten, Sortieren, beidseitiger Druck, Seitenausrichtung pro Seite, Trennblätter, Seiten pro Seite, Reihenfolge der Seiten pro Seite.
Druckertreibertypen/Betriebssysteme	Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016, macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Print mit Anwendung zur Druckunterstützung. Aktuelle Informationen über unterstützte Betriebssysteme finden Sie nach Angabe des betreffenden Geräts unter „Treiber und Downloads“ auf www.support.xerox.com/de-de .
Netzwerkprotokolle	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw-Socket-Druck/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, Simple Network Management Protocol (SNMP), ThinPrint, Microsoft Universal Print, Bonjour
Unterstützte Schriften	PCL® 6 94 skalierbare Schriftarten, 2 Bitmap-PS-Emulationen, 163 skalierbare Schriftarten

*Treiberunterstützung ist nur über Lexmark Universal Print Drivers verfügbar.

SYSTEMSPEZIFIKATION

Xerox® ZC364 Farb-Multifunktionsdrucker



KOPIERDETAILS

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX® ZC364 FARB-MULTIFUNKTIONSDRUCKER
Ausgabe der ersten Kopie – S/W (nach)	8,1 Sekunden
Ausgabe der ersten Kopie – Farbe (nach)	8,5 Sekunden
Geschwindigkeit 1-seitig (Bis zu:)	32/30 Seiten pro Minute (Letter/A4, Farbe und Schwarz-Weiß)
Geschwindigkeit 2-seitig (Bis zu:)	16/15 Bilder pro Minute (Letter/A4, Farbe und Schwarzweiß)
Seiten (Eingabe/ Ausgabe)	1:1, 1:2, 2:1, 2:2
Anzahl	1 - 9.999
Parallele Verarbeitung	Ja (Kopieren während des Druckens)
Kopierfunktionen	Ursprungsgröße; Zielgröße; Skalierung 25 % bis 400 %; Helligkeit; Seitenverhältnis 1:1, 1:2, 2:1, 2:2; Duplexdruck; Sortieren; Inhaltstyp (Text, Text/Foto, Foto, Grafiken). Verknüpfung erstellen; Farbe; Papiereinrichtung; Erweiterte Bildverarbeitung, Automatische Zentrierung, Hintergrundentfernung, Kontrast, Scannen bis zum Rand, Sättigung, Farbabgleich, Kantenlöschung; Kopf-/Fußzeile; Verschiebung der Ränder; Überlagerung; Seiten pro Seite (2 Seiten pro Seite, 4 Seiten pro Seite); Trennblätter (zwischen Seiten, zwischen Kopien, zwischen Aufträgen); Quelle für Trennblätter

FAX-DETAILS

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX® ZC364 FARB-MULTIFUNKTIONSDRUCKER
Faxübertragungsrate	33,6 kbit/s
Arbeitsspeicher	18 MB
Auflösung (dpi)	Standard für Schwarz-Weiß: 200x100 senden, 200x100, 204x98 empfangen; S/W fein: 200x200 senden, 200x200, 204x196 empfangen; S/W sehr fein: 300x300 senden, 300x300, 204x391 empfangen; S/W ultrafein: 600x600 senden, 600x600, 400x400, 408x391 empfangen; Farbe fein: 200x200 senden, 200x200 empfangen; Farbe superfein: 300x300 senden, 300x300, 400x400 empfangen
Faxfunktionen	Automatische Antwort, Automatische Wahlwiederholung, Automatisches Verkleinern, Rundsenden, Sperre gegen unerwünschte Faxe, Faxadressbuch
Faxweiterleitungsziele	Fax, E-Mail, FTP, Netzwerkordner, angerufene Nummer

SYSTEMSPEZIFIKATION

Xerox® ZC364 Farb-Multifunktionsdrucker



SCAN-DETAILS

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX® ZC364 FARB-MULTIFUNKTIONSDRUCKER
Technologie	Farb-Flachbettscanner mit automatischem Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie, Kontaktbildsensor (CIS)
Funktionalität	DADF im Ein-Durchlauf-Verfahren, bis zu 50 Blatt 20 lb Bond/75 g/m ²
Parallele Verarbeitung	Ja (Scannen während des Druckens)
Zufuhrgeschwindigkeit – Farbe (Bis zu:)	21/20 S./Min. in Letter/A4 1-seitig, 42/40 S./Min. in Letter/A4 2-seitig
Zufuhrgeschwindigkeit – S/W (Bis zu:)	48/46 S./Min. in Letter/A4 1-seitig, 96/92 S./Min. in Letter/A4 2-seitig
Auflösung (Bis zu:)	600x600 dpi
Auflösung (dpi)	75x75, 150x150, 200x200, 300x300, 400x400, 600x600
Maximaler Scanbereich – Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)	8,5x14 Zoll
Max. Scan-Bereich (ADF)	216x356 mm
Maximaler Scanbereich (Vorlagenglas)	8,5x11,7 Zoll
Maximaler Scanbereich (Vorlagenglas)	216x297 mm
Materialgewicht (ADZ)	60–90 g/m ²
Netzwerkablageprotokoll	FTP, Sicheres Dateiübertragungsprotokoll (SFTP), Server Message Block (SMB), USB, Windows-Netzwerkordner
Dateiformate	TIFF, JPEG, PDF (OCR verfügbar über die Xerox® Print and Scan Experience App für Windows)
Scantreiber-Kompatibilität	TWAIN, WIA, ICA
Kompressionsoptionen für Scandateien	PDF: 1 Bit – CCIT G4, ZLIB (Flate), MRC* 8/24 Bit – JPEG, ZLIB (Flate), MRC* TIFF: 1 Bit – CCITT G4, LZW, Packbits 8/24 Bit – LZW, JPEG, Packbits JPG: 8/24 Bit – JPEG *Hinweis: MRC ist nur verfügbar, wenn ISD installiert ist.
Unterstützte Scanziele	E-Mail, USB-Stick an der Vorderseite, FTP, LDSS, über Netzwerk oder USB verbundener Computer, Windows-Netzwerkordner

GERÄTEVERWALTUNG

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX® ZC364 FARB-MULTIFUNKTIONSDRUCKER
Geräteverwaltung	Xerox® Easy Assist App, Remote-Bedienfeld, Xerox® Integrierter Webserver
Xerox® CentreWare® Web Software	Ja

ZUGÄNGLICHKEIT

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX® ZC364 FARB-MULTIFUNKTIONSDRUCKER
Zugänglichkeit	Sprachführung über Lautsprecher oder Kopfhöreranschluss

SYSTEMSPEZIFIKATION

Xerox® ZC364 Farb-Multifunktionsdrucker



SICHERHEIT

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX® ZC364 FARB-MULTIFUNKTIONSDRUCKER
Sicherheitsprotokolle/-funktionen	Hardwaregestützte Post-Quanten-Kryptografie, digital signierte Firmware-Updates, Trusted Platform Module (TPM 2.0), WPA3, TLS 1.3, OpenSSL-Kryptografiemodul (validiert nach FIPS 140-3), Zertifikatsverwaltung, sicheres Zurücksetzen von Passwörtern, TCP-Verbindungsfilterung, Portfilterung, Zugriffskontrollen, vertraulicher Druck, Löschung nichtflüchtiger Speicher, Fax-/Netzwerktrennung, geschützte USB-Anschlüsse, automatisches Einfügen der Absender-E-Mail-Adresse, Anmeldebeschränkungen, Audit-Protokoll, Syslog
WI-FI-SICHERHEIT	
Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethoden	802.11 b/g/n/ac, Infrastrukturmodus (BSS), WEP-Verschlüsselung (64- und 128-Bit-Schlüssel), WPA2/WPA Personal AES PSK, WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal, 802.1x: EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAPS/MSCHAPv2/PAP), LEAP, PEAP

PAPIERHANDHABUNG

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX® ZC364 FARB-MULTIFUNKTIONSDRUCKER
AUTOMATISCHER DUPLEX-VORLAGEEINZUG MIT SINGLE-PASS-TECHNOLOGIE	
Kapazität ³	50 Blatt à 75 g/m ² / 20 lb. Postpapier
Min. Druckmaterialformat	4,13x5,83 Zoll
Min. Druckmaterialformat	105x148 mm
Max. Druckmaterialformat	8,5x14 Zoll
Max. Druckmaterialformat	216x356 mm
Minimales bis maximales Materialgewicht	60–90 g/m ²
VORLAGEGLAS	
Max. Druckmaterialformat	8,5x11,7 Zoll
Max. Druckmaterialformat	216x297 mm
MANUELLE ZUFUHR	
Standard/Optional	Standard
Kapazität	1 Blatt
Min. Druckmaterialformat	3,7x5,83 Zoll
Min. Druckmaterialformat	94x148 mm
Max. Druckmaterialformat	8,5x14 Zoll
Max. Druckmaterialformat	216x356 mm
Minimales bis maximales Materialgewicht	60–200 g/m ² (1-seitig)/60–105 g/m ² (2-seitig)
Unterstützte Druckmaterialarten	Dünnes Papier, Normalpapier, schweres Papier, Karton, Briefumschläge, Etiketten, Recyclingpapier, glänzendes Papier, Hochglanzpapier, Briefpapier, Briefumschläge mit Struktur, Briefpapier mit Briefkopf, vorgedrucktes Papier, farbiges Papier, strukturiertes Papier/Baumwollpapier, benutzerdefinierte Papierarten
HAUPTBEHÄLTER	
Kapazität ³	250 Blatt à 75 g/m ² / 20 lb. Postpapier
Min. Druckmaterialformat	3,7x5,83 Zoll
Min. Druckmaterialformat	94x148 mm
Max. Druckmaterialformat	8,5x14 Zoll

SYSTEMSPEZIFIKATION

Xerox® ZC364 Farb-Multifunktionsdrucker



HAUPTBEHÄLTER	
Max. Druckmaterialformat	216x356 mm
Min. bis max. Materialgewicht	60-162 g/m ² (1-seitig)/60-105 g/m ² (2-seitig)
Unterstützte Druckmaterialarten	Dünnes Papier, Normalpapier, schweres Papier, Karton, Briefumschläge, Etiketten, Recyclingpapier, glänzendes Papier, Hochglanzpapier, Briefpapier, Briefumschläge mit Struktur, Briefpapier mit Briefkopf, vorgedrucktes Papier, farbiges Papier, strukturiertes Papier/Baumwollpapier, benutzerdefinierte Papierarten
2 X OPTIONALE 250-BLATT-PAPIERFÄCHER	
Kapazität ³	250 Blatt à 75 g/m ² / 20 lb. Postpapier
Min. Druckmaterialformat	3.7x5,83 Zoll
Min. Druckmaterialformat	94x148 mm
Max. Druckmaterialformat	8,5x14 Zoll
Max. Druckmaterialformat	216x356 mm
Min. bis max. Materialgewicht	60-200 g/m ² (1-seitig)/60-105 g/m ² (2-seitig)
Unterstützte Druckmaterialarten	Dünnes Papier, Normalpapier, schweres Papier, Karton, Briefumschläge, Etiketten, Recyclingpapier, glänzendes Papier, Hochglanzpapier, Briefpapier, Briefumschläge mit Struktur, Briefpapier mit Briefkopf, vorgedrucktes Papier, farbiges Papier, strukturiertes Papier/Baumwollpapier, benutzerdefinierte Papierarten

ZUFUHRKAPAZITÄT STANDARD/MAX.	
Standard-Zufuhrkapazität ³	251
Max. Zufuhrkapazität ³	751
AUSGABEKAPAZITÄT	
Ausgabekapazität	100

GERÄTESPEZIFIKATION	
SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX® ZC364 FARB-MULTIFUNKTIONSDRUCKER
ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE	
Nordamerika	Spannung: 110-127 VAC +/-10 %; Stromstärke: 10A. Frequenz: 57-63 Hz
Europa	Spannung: 220-240 VAC +/-10 %; Stromstärke: 5A. Frequenz: 47-53 Hz
LEISTUNGS-AUFNAHME	
Drucken (Durchschnitt)	1-seitig: 432 W; Duplex: 274 W
Typischer Stromverbrauch (kWh)	0,35
Bereitschaftsmodus	17,5 W
Ruhezustand	0,8 W
BETRIEBSUMGEBUNG UND AKUSTIK	
Temperaturbereich	10 bis 32,2 °C / 50 bis 90 °F
Erforderliche relative Luftfeuchtigkeit (RH)	15 bis 80 % RH
Schallleistungspegel in Betrieb	6,7 Bel(A) oder weniger
Bereitschaft	3,1 Bel(A) oder weniger
Schalldruckpegel in Betrieb	53 dB(A)
Bereitschaft	14 dB(A)

SYSTEMSPEZIFIKATION

Xerox® ZC364 Farb-Multifunktionsdrucker



ABMESSUNGEN UND GEWICHT

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX® ZC364 FARB-MULTIFUNKTIONSDRUCKER
ZC364 (Motoren ohne Verpackung)	Breite: 411 mm / 16,2 Zoll Tiefe: 400 mm / 15,8 Zoll Höhe: 345 mm / 13,6 Zoll Gewicht: 20,2 kg / 44,6 lb
250-Blatt-Behälter (ohne Verpackung)	Breite: 411 mm / 16,2 Zoll Tiefe: 381 mm / 15,0 Zoll Höhe: 88 mm / 3,4 Zoll Gewicht: 3,4 kg / 7,38 lb
Verstellbarer Druckerständer (ohne Verpackung)	Breite: 597 mm / 23,5 Zoll Tiefe: 597 mm / 23,5 Zoll Höhe: 584 mm / 23,0 Zoll Gewicht: 18,4 kg / 40,6 lb
Drehbarer Schrank (ohne Verpackung)	Breite: 476 mm / 18,7 Zoll Tiefe: 600 mm / 23,6 Zoll Höhe: 262 mm / 10,3 Zoll Gewicht: 20,0 kg / 44,1 lb
ZC364 (Motoren mit Verpackung)	Breite: 515 mm / 20,3 Zoll Tiefe: 560 mm / 22,1 Zoll Höhe: 455 mm / 17,9 Zoll Gewicht: 25 kg / 55 lb
250-Blatt-Behälter (mit Verpackung)	Breite: 440 mm / 17,3 Zoll Tiefe: 470 mm / 18,5 Zoll Höhe: 163 mm / 6,4 Zoll Gewicht: 4,4 kg / 9,6 lb
Verstellbarer Druckerständer (mit Verpackung)	Breite: 655 mm / 25,8 Zoll Tiefe: 655 mm / 25,8 Zoll Höhe: 650 mm / 25,6 Zoll Gewicht: 22,8 kg / 50,3 lb
Drehbarer Schrank (mit Verpackung)	Breite: 700 mm / 27,6 Zoll Tiefe: 570 mm / 22,4 Zoll Höhe: 335 mm / 13,2 Zoll Gewicht: 24,3 kg / 53,6 lb

SYSTEMSPEZIFIKATION

Xerox® ZC364 Farb-Multifunktionsdrucker



BEI DER INSTALLATION ZU BEACHTEN

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX® ZC364 FARB-MULTIFUNKTIONSDRUCKER
Anforderungen an den Belüftungsabstand. Die nachstehende Tabelle zeigt den für ein korrektes Aufstellen benötigten Platz auf jeder Seite.	
Oben	30,5 cm / 12 Zoll
Hinten	10,2 cm / 4 Zoll
Links	7,2 cm / 3 Zoll
Rechts	7,2 cm / 3 Zoll
Vorne	7,2 cm / 3 Zoll

ZERTIFIZIERUNGEN/NORMENKONFORMITÄT DES SYSTEMS

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX® ZC364 FARB-MULTIFUNKTIONSDRUCKER
Zertifizierungen	Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter www.xerox.de/office-produkte/latest/XOGFS-14G.pdf .

LIEFERUMFANG

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX® ZC364 FARB-MULTIFUNKTIONSDRUCKER
Alle im Lieferumfang enthaltenen Artikel	#Xerox® ZC364 Farb-Multifunktionsdrucker Netzkabel Installationsanleitung Produktsicherheitsdatenblatt Je eine Druckpatrone (Cyan, Magenta, Gelb): 1200 Seiten ⁴ ; Schwarze Druckpatrone: 2000 Druckseiten ⁴

OPTIONALES ZUBEHÖR

SYSTEMSPEZIFIKATION	ARTIKELNUMMER
250-Blatt-Behälter	097S05292
Intelligent Storage Drive (ISD)	097S05314
Kartenlesegerät (kontaktloses USB-Frontlesegerät TWN4 MultiTech-P LEGIC) [#]	497K26210
Kartenlesegerät (kontaktloses USB-Frontlesegerät TWN MultiTech-PI) [#]	497K25970
Drehbarer Schrank	097S05316
Verstellbarer Druckerständer	097S05315

SYSTEMSPEZIFIKATION

Xerox® ZC364 Farb-Multifunktionsdrucker



¹ Angegebene Druckgeschwindigkeit entsprechend ISO/IEC 24734

² Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht auf regelmäßiger Basis erwartet.

³ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material mit 75 g/m²/20 lb; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

⁴ Durchschnittliche Anzahl Standardseiten. Angegebene Kapazität gemäß ISO/IEC 19798. Ergiebigkeit variiert je nach Druckbild, Flächenbedeckung und Druckmodus..

⁵ Die Kapazität der Tonerkartusche variiert je nach Bild, Flächenbedeckung und Auftragsumfang.

Weitere Informationen

finden Sie unter www.xerox.de/office-produkte.

© 2026 Xerox Corporation.

© 2026 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Xerox®, CentreWare®, das Xerox-Logo und die Funkengrafik sind Marken der XRX Brandco LLC in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Änderungen der in dieser Broschüre enthaltenen Informationen vorbehalten.

06/26 TSK-7959 BR42608 ZC3SS-01GA

