

# SSW 18 LTX 550 BL (602404650) Akku-Schlagschrauber

Bestell-Nr. 602404650  
EAN 4061792263956



Abbildung stellvertretend



- Viel Kraft, wenig Gewicht: handlicher Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und starkem Drehmoment von 550 Nm
- Perfekt für den Einsatz im Holzbau, in der Industriemontage, beim Reifenwechsel und vieles mehr
- Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit
- Automatic Power Shift (APS): kein Herunterfallen der Schraube/Mutter beim Lösen und kein Überdrehen beim Verschrauben im APS-Modus
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Maximale Lebensdauer durch Aludruckguss-Getriebegehäuse und robustes Schlagwerk für hohe Belastung
- Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technische Werte

### KENNWERTE

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Art des Akkupacks | LiPOWER    |
| Akkuspannung      | 18 V       |
| Akkukapazität     | 2 x 5.2 Ah |

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Max. Schraubengröße         | M24                            |
| Max. Leerlaufdrehzahl       | 2800 /min                      |
| Max. Schlagzahl             | 3600 /min                      |
| Max. Drehmoment             | 550 Nm                         |
| Max. Lösemoment             | 840 Nm                         |
| Drehzahl-/Drehmoment-Stufen | 12                             |
| Werkzeugaufnahme            | Außenvierkant 1/2 " (12,70 mm) |
| Gewicht ohne Akkupack       | 1.4 kg                         |
| Gewicht mit Akkupack        | 2 kg                           |

## VIBRATION

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Schlagschrauben    | 18.2 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

## GERÄUSCHEMISSION

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Schalldruckpegel           | 98 dB(A)  |
| Schallleistungspegel (LwA) | 106 dB(A) |
| Messunsicherheit K         | 5 dB(A)   |

## Lieferumfang

- Gürtelhaken
- 2 LiPOWER Akkupacks (18 V/5,2 Ah)
- Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"
- metaBOX 145