

# KH 17180 E



**Kaminhaube, New Platinum, 90 cm, Edelstahl, schwarzes Glaspanel**

**EAN 5906006605131**

- Abluft- und Umluftbetrieb
- Energieeffizienzklasse: D, Verbrauch: 120,0 kW/Jahr
- 5 Leistungsstufen
- Max: 535 m<sup>3</sup>/h
- Steuerung: durch SensorTouch
- Fernbedienung
- LED Display
- Timer für Ausschaltfunktion
- 1 Aluminium Fettfilter
- Elektronische Filtersättigungsanzeige
- Randabsaugung
- Beleuchtung: 2 x 20 W, Halogen, dimmbar
- Fluiddynamische Effizienz: D, Beleuchtungsstufe: F, Fettabscheidegrad: D



## Technische Daten

Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzindex (%)	90,0
Jährlicher Energieverbrauch (AEC hood)	120,0 kW/Jahr
Leistung in 1 Stufe -Abluft EN 61591	181,0 m <sup>3</sup> /h
Geräusch Abluft Leistungstufe 1 EN 60704-2-13	44,0 dB(A)/1pW
Leistung in 2 Stufe -Abluft EN 61591	248,0 m <sup>3</sup> /h
Geräusch Abluft Leistungstufe 2 EN 60704-2-13	51,0 dB(A)/1pW
Leistung in 3 Stufe -Abluft EN 61591	324,0 m <sup>3</sup> /h
Geräusch Abluft Leistungstufe 3 EN 60704-2-13	57,0 dB(A)/1pW
Leistung in 4 Stufe -Abluft EN 61591	403,0 m <sup>3</sup> /h
Geräusch Abluft Leistungstufe 4 EN 60704-2-13	61,0 dB(A)/1pW
Leistung in 5 Stufe -Abluft EN 61591	535,0 m <sup>3</sup> /h
Geräusch Abluft Leistungstufe 5 EN 60704-2-13	67,0 dB(A)/1pW
Durchmesser Abluftstutzen	150 mm
Fluiddynamische Effizienz - FDE hood	16,0
Fluiddynamische Effizienzklasse	D
Beleuchtungseffizienzklasse	F
Beleuchtungseffizienz LE hood	5,2 lux/Watt
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Zeitverlängerungsfaktor	1,4
Fettabscheidegrad (GFE hood)	66,0
Luftstrom bei min. Geschwindigkeit	181 m <sup>3</sup> /h

Luftstrom bei max. Geschwindigkeit	535 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP	338,0 m <sup>3</sup> /h
Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	67 dB
Luftdruck gemessen im Bestpunkt P BEP	300,0 Pa
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0 W
Stand-By Verbrauch	1.9 W
Kohlefilter für Umluftbetrieb	KF 17146
Montage Abstand über Gaskochfeld	650 mm
Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP	175 W
Gesamtgebläseleistung (Motorleistung)	210 W
Kabel mit Schukostecker, Länge	200,0 cm
Steckertyp	Eurostecker
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Gerätehöhe min.	665 mm
Gerätehöhe max.	1035 mm
Gerätebreite	900 mm
Gerätetiefe	500 mm
Verpackung Höhe	600 mm
Verpackung Breite	440 mm
Verpackung Tiefe	1000 mm
Nettogewicht	18,6 kg
Bruttogewicht	23,7 kg

Einbauzeichnung KH 17180 E

