

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Bohrhämmer

FHE 2-22 SDS-plus

Bestell-Nr. 413.674

**Bohrhammer 2,3 kg, SDS-plus**

- Leichter und handlicher 710 Watt Fixing-Hammer in Pistolenbauform
- Rechts-/Linkslauf mit Umschaltung über Kohlewender. Dadurch nahezu gleiches Drehmoment in beide Drehrichtungen
- Bohren mit Hammerfunktion
- Bohrtiefenanschlag: für präzises Arbeiten
- Max. Bohrbereich bis 22 mm in Beton
- Mit Gasgebeschalter und Dauerbetriebsfunktion
- Robustes, glasfaserverstärktes Gehäuse
- Ideal geeignet zum Bohren/Hammerbohren, Durchmesser 4-12 mm in Beton für Dübel- und Ankerbefestigungen

Technische Attribute	FHE 2-22 SDS-plus
Leerlaufdrehzahl	0-1400 /min
Leerlaufschlagzahl	0-4300 /min
Max. Einzelschlagenergie (nach EPTA)	2,1 J
Max. Bohr-Ø in Beton	22 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl	13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz	26 mm
Leistungsaufnahme	710 Watt
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	2,3 kg

Grundausstattung	
1 Handgriff	416.126
1 Bohrtiefenanschlag	416.118
1 Transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
1 Koffereinlage	414.042

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Bohrhämmer

Zubehör

SDS 2-plus Bohrer



Bohrer mit 2 Vollhartmetall Schneiden, Armierungsfasern und Zentrierspitze für einfaches, punktgenaues Arbeiten. Schnelles Abfordern des Bohrgutes durch asymmetrische, großvolumige Doppel-Förderspirale. Kernverstärkung für maximale Energieübertragung vom Bohrhammer zur Bohrspitze. Dämpft Schwingungen, bringt mehr Schlagenergie auf die Bohrschneide. Ideal geeignet zum Bohren in Beton, Mauerwerk und Naturstein.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Bohrhämmer

Durchmesser in mm:	Länge in mm:	VE	Bestell-Nr.
4	110	1	367.931
5	110	1	367.958
6	110	1	367.966
5	160	1	367.974
6	160	1	367.982
8	160	1	367.990
10	160	1	368.008
12	160	1	368.016
6	210	1	368.024
8	210	1	368.032
10	210	1	368.040
12	210	1	368.059
14	210	1	368.067
16	210	1	368.075
8	260	1	368.083
10	260	1	368.091
12	260	1	368.105
14	260	1	368.113
16	310	1	368.121
18	200	1	368.148
20	200	1	368.156
18	450	1	368.164
20	450	1	368.172
22	450	1	368.180
25	450	1	368.199

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Bohrhämmer

Hammerbohrerset SDS-plus



Set bestehend aus 1 x D 5x110, 1 x D 6x110, 1 x D 6x160, 1 x D 8x160, 1 x D 10x160.

VE	Bestell-Nr.
1	414.026



Bohrer mit 2 Haupt-, 2 Nebenschneiden und Zentrierspitze für einfaches, punktgenaues Bohren auch in armierten Beton. Mit 4-spiraligem Bohrerschaft für einen schnelleren, optimalen Abtransport des Bohrmehls und zur Reduzierung der Bohrertemperatur.

Durchmesser in mm:	Länge in mm:	Bestell-Nr.
8	250	414.034

Schnellspannbohrfutter

Für Maschinen mit SDS-plus Aufnahme.



Durchmesser VE in mm:	Bestell-Nr.
1,5-13	272.639

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Bohrhämmer

SDS-plus Adapter



Adapter für Bohrfutter 1/2" (Teile-Nr. 272.639).

VE	Bestell-Nr.
1	368.652

Adapter SDS-plus M 14



Rührstab mit Gewinde M 14. Einsetzbar mit Bohrhammer SDS-plus.

VE	Bestell-Nr.
1	374.091

Wendelrührer WR2



Zwei rechts geformte Wendeln zum Kneten und Mischen von zähen bis pastösen Materialien. Der Rührstab schraubt sich selbst nach unten und drückt das Mischgut nach oben. Sehr vielseitig einsetzbar für: Fliesenkleber, Fugenmasse, Spachtelmasse, Fertigputz, Klebemörtel, Ausgleichsmasse, Estrich.

Rührkorb in mm:	Rührgut in kg:	Bestell-Nr.
120 Ø	15-25	368.989

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Bohrhämmer

Rührbesen RB



Rührarme aus Rundmaterial verhindern das Einrühren von Luftblasen. Ideal für alle Materialien, bei denen Lufteinschlüsse zu vermeiden sind: Ausgleichsmassen, Spachtelmassen, Kleber, Dichtstoffe.

Rührkorb in	Rührgut in	Bestell-Nr.
-------------	------------	-------------

mm:	kg:
-----	-----

120 Ø	-15	369.144
-------	-----	---------

Bohrstaubadapter



Die Bohrstaubabsaugung wird auf den Saugschlauch der FLEX Sauger oder auf verschiedene Adapter gesteckt, somit wird der Staub direkt am Bohrloch abgesaugt. Es entstehen keine Staubrückstände. Für Bohrarbeiten bis Bohr-Ø 24 mm.

Abmessung	VE	Bestell-Nr.
-----------	----	-------------

in mm:

290 x 65	1	394.025
----------	---	---------

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Bohrhämmer

Transportkoffer L-BOXX®



Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.


Außenmaße L x B x H:	Innenmaße x B x H:	LGewicht:	VE	Bestell-Nr.
442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085

Koffereinlage

Passende Einlage für die CHE 2-28/FHE 2-22 SDS plus zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

VE	Bestell-Nr.
1	414.042

Rastschaum-Einlage L-BOXX®



Rasterschaumstoff-Einlage für die L-BOXX® Typ 136. Der vorperforierte Schaumstoff ermöglicht die individuelle Anpassung des Schaumstoffeinsatzes auf den Inhalt.

VE	Bestell-Nr.
1	419.370

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Bohrhämmer

Rollwagen L-BOXX®



Rollwagen für die L-BOXX®-en aus Kunststoff mit 4 Lenkrollen, davon zwei feststellbar. Belastbar bis 100 kg.

Abmessung	Gewicht:	Bestell-Nr.
in mm:		

646 x 492 x		
182	3,8	419.400