

Akku- Drahtbindemaschine XGT

TR001GZ

40 V max • 1,6mm • 16Ga

Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät

Die TR001G bindet schnell, fest und zuverlässig Bewehrungsstäbe in einer Vielzahl von Größen. Mit zwei bürstenlosen Motoren, ergonomischem Design und fortschrittlicher Drahrückzugstechnologie, sorgt es für sichere Verbindungen und macht die Arbeit an Bewehrungsstäben effizienter. Anwendung für folgende Durchmesser: Von D10 x D10 bis (D16x2) x (D16x2)



Technische Details

Akkuspannung	40 V
Maximale Bindekapazität 2 Bewehrungsstäbe	25 x 29 mm
Maximale Bindekapazität 3 Bewehrungsstäbe	(19 x 19) x 25 mm
Maximale Bindekapazität 4 Bewehrungsstäbe	(16 x 16) x (16 x 16) mm
Schallleistungspegel (dB)	88 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	80 dB(A)
Gewicht ohne Akku	2,6 kg
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht mit Akku	3,3 - 4,5 kg
Produktabmessung (L x B x H)	375 x 113 x 331 mm
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Drahtdurchmesser	1,6 mm
Bürstenloser Motor	✓

Spezifikationen

- Geeignet zum Binden einer breiten Palette von Bewehrungsstäben, von kleinen bis zu großen Durchmessern
- Die Verankerungsstärke ist über die Platte leicht einstellbar, um verschiedenen Bewehrungskombinationen gerecht zu werden
- Der Rückzugsmechanismus zieht den Draht während der Bündelung zurück, um einen engen Kontakt mit dem Bewehrungsstab zu gewährleisten.
- Schnelles Laden der Drahtrollen in einem Schritt mit synchronisiertem Deckel- und Getriebemechanismus
- Fenster an der Vorderseite des Geräts zur Überprüfung der Drahtposition
- Zwei bürstenlose Motoren für das Verdrehen und den Vorschub für eine stabile Bindung

EAN 0197050012135

Link zur Produktseite - www.makita.at



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

194381-3
Schmieröl



783208-8
Innensechskantschlüssel 2,5 mm



836433-1
Tiefziehteil



821552-6
MAKPAC Gr. 4



Passendes Zubehör

1915N0-0
Bindedraht 1,6 mm, 32 Stk.



1915N6-8
Verlängerungsgriff für



194381-3
Schmieröl



783208-8
Innensechskantschlüssel 2,5 mm



821552-6
MAKPAC Gr. 4



836433-1
Tiefziehteil

