

Radwechsel-Service-Satz mit Rangier-Wagenheber 2,5 t | 10-tlg.



Artikelnummer: 9681
Gewicht: 33 kg
EAN: 4026947096810

- einsetzbar für den Räderwechsel an den meisten Fahrzeugen

Lieferumfang:

- Drehmomentschlüssel + Adapter + Verlängerung | 12,5 mm (1/2") | 28 - 210 Nm (Art. 98)
 - Umschaltknarre mit automatischer Auslösung durch Klicksignal
 - Fixierung des eingestellten Drehmoments durch Arretierschraube
 - Adapter Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Außenvierkant 10 mm (3/8")
 - Verlängerung Außen-/Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Länge 125 mm
- Kraft-Schoneinsatz-Satz | 12,5 mm (1/2") | SW 17 / 19 / 21 mm | 3-tlg. (Art. 7200)
 - für Hand- und Schlagschrauberbetrieb geeignet
 - mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring
 - Kunststoffmantel und Kunststoffeinsatz zum Schutz der Alufelgen
 - farblich codierte Nuss, zum besseren Auffinden der gewünschten Größe
 - Länge: 85 mm

- Knieschutz-Matte | 450 x 210 x 30 mm (Art. 4801)
 - mit praktischem Ablagefach, verhindert Wegrollen von Werkzeugen und Bauteilen
 - aus säurebeständigem EVA-Schaum
- Mechaniker-Handschuhe | Größe 10 (XL) (Art. 9954)
 - PU-Teilbeschichtung
 - sehr gute Passform und sicherer Griff
 - gutes Tastempfinden
 - Strickbund
 - geeignet für Reifendienst, Industrie, Kfz-Gewerbe und Montage
- Rad-Kreuzschlüssel | für Pkw | Vierkant | SW 17 x 19 x 21 x 12,5 mm (1/2") (Art. 1459)
 - mit Verstärkungs-Mittelplatte
 - gehärtet
 - nach DIN 3119
 - Schenkellänge: 355 mm
 - Vierkant: 12,5 mm (1/2")
 - Sechskant: 17 x 19 x 21 mm
- Rangier-Wagenheber | hydraulisch | Aluminium-Stahl-Konstruktion | 2,5 t (Art. 2889)
 - Hydraulik mit Doppelhubkolben
 - stabile und leichte Aluminium-Stahl-Konstruktion
 - teilummanteltes Hebelrohr - verhindert Beschädigungen am Fahrzeug
 - geringe Unterfahrhöhe, dadurch besonders geeignet für Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit
 - Länge: 640 mm
 - Hubhöhe max.: 460 mm
 - Hubhöhe min.: 100 mm
 - Gewicht: 26,6 kg
 - Tragfähigkeit: 2,5 t