

SRTL1500RMXLI

APC Smart-UPS SRT Li-Ion, 1500 VA, Rackmount, 230 V



Übersicht

Model Name	APC Smart-UPS SRT Li-Ion, 1500 VA, Rackmount, 230 V
Inklusive	CD mit Software , Kommunikationskabel , Dokumentations-CD , Installationsanleitung , Abnehmbare Stützfüße , USB-Kabel , Garantiekarte
Standardlieferzeit	Normalerweise auf Lager
Verfügbarkeit	Australien , Österreich , Belgien , Kroatien , Tschechische Republik , Dänemark , Finnland , Frankreich , Deutschland , Griechenland , Ungarn , Island , Irland , Israel , Italien , Niederlande (Holland) , Neuseeland , Norwegen , Polen , Portugal , RUSSISCHE FÖDERATION , Singapur , SLOWAKEI (SLOWAKISCHE REPUBLIK) , Spanien , Schweden , Schweiz

Ausgang

Ausgangsleistung	1350 Watt / 1500 VA
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)	1350 Watt / 1500 VA
Nominelle Ausgangsspannung	230V
Stromspannung Verzerrung	Weniger als 2 %
Frequenz am Ausgang (synchronisiert)	50/60Hz +/- 3 Hz
Andere Ausgangsspannungen	220, 240V
Wellenfaktor	3 : 1
Wellenfaktor	Online-Doppelwandlung
Wellentyp	Sinuswelle
Ausgangsanschlüsse	(8) IEC 320 C13 (Battery Backup)
Durchgang	Integrierter Bypass

Eingang

Nominelle Eingangsspannung	230V
Eingangsfrequenz	40 - 70 Hz (Autosensing)
Eingangsanschlußart	IEC -320 C14
Eingangsspannungsbereich für den Netzbetrieb	50 -150 (bei 40% Last) V , 80 - 150 V
Andere Eingangsspannungen	220 , 240

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietype	Li-ion
Typische Ladedauer	6 Stunde(n)

Kommunikation & Management

Schnittstelle	RJ-45 seriell , SmartSlot , USB
Available SmartSlot™ Interface Quantity	1
Control panel	Multifunktionelle LCD-Status- und Steuerkonsole
Steuerungspanel	Audible and visible alarms prioritized by severity
Notfall Ausschaltung (EPO)	Ja

Überspannungsschutz und Filterung

Überspannung Einschätzung	340 Joules
---------------------------	------------

Abmessungen

Maximale Höhe	128.0 mm
Maximale Breite	432.0 mm
Maximale Tiefe	590.0 mm
Rackhöhe	3 U
Nettogewicht	25.7 kg
Versandgewicht	37.4 kg
Versandhöhe	445.0 mm
Versandbreite	600.0 mm
Versandtiefe	850.0 mm
Farbe	Schwarz
Anzahl Paletten	6.0

Umgebung

Betriebsbedingungen	0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	0 - 95% Luftfeuchtigkeit %
Operating Elevation	0-3000 meter
Lagerungstemperatur	-20 - 50 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95% Luftfeuchtigkeit %
Storage Elevation	0-15000 meter
Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche	50.000 dB
Online thermische Auflösung	450.000 BTU/h
Schutzklasse	IP 20

Conformance

Begutachtung	CE , CE-Kennzeichnung , EAC , RCM , VDE
Standardgarantie	5 Jahre Reparatur oder Austausch