Honeywell | SAFETY AND PRODUCTIVITY SOLUTIONS

MOBIL

Mobiler Drucker Der RP4f-Serie

Uberblick



Dieser tragbare Drucker ermöglicht eine erhebliche Produktivitätssteigerung und reduziert Fehler, indem er es Mitarbeitern/innen ermöglicht, Etiketten an dem Ort zu drucken, an dem sie benötigt werden, sodass diese sofort nach Bedarf angebracht werden können. Der RPf-Drucker verfügt über eine leistungsstarke CPU und ein intelligentes Energiemanagement – für einen reibungslosen, kontinuierlichen Betrieb – damit Ihre Mitarbeiter/innen effizient mit weniger Mediennachladungen, Batteriewechsel und Ausfallzeiten arbeiten können. Der Drucker der RPF-Serie druckt 25,4 mm (1 Zoll) bis 104,1 mm (4.1 in) Etiketten/Belege und kann eine Vielzahl von Medien aufnehmen, einschließlich des schwereren Materials, das für Anhängeetiketten und spezielle Etiketten erforderlich ist. Darüber hinaus bedeutet das schnelle und einfach zu ladende Design weniger Unterbrechungen und eine höhere Produktivität in der Anwendung – unabhängig davon, ob Sie einen oder mehrere Medientypen verwenden. Die RPF-Serie verfügt über die neuesten 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi-Funktionen für die beste Reichweite und schnelle Datenkommunikation mittels WLAN. Diese Serie enthält auch ein Bluetooth 5.0 LE-Radio ohne zusätzliche Kosten, wenn sich Mitarbeiter/innen außerhalb der WLAN-Reichweite befinden oder den Drucker mit einem Bluetooth-Mobilcomputer verwenden. Der auf der Softwareplattform von Honeywell basierende RPf-Drucker bietet IT-Managern ein einfaches integriertes Gerätemanagement, ein hohes Maß an Sicherheit während der gesamten Druckerlebensdauer und Upgrades, mit denen Ihre Drucker mit erweiterten Funktionen aktualisiert werden können.

Produktdetails

FUNKTIONEN

Kompatible Software

- BarTender
- Nicelablel
- Operational Intelligence
- SOTI

Kompatible Treiber

- CUPS-Treiber für Linux
- InterDriver Windows
- Zertifizierte Gerätetypen für SAP

- Teklynx Labelview

DIMENSIONEN

Gesamtabmessungen

- H x B x T: 187 mm x 164 mm x 77 mm (7.36 in x 6.46 in x 3.0 in)

SOFTWARE & FIRMWARE

Herunterladbarer Schriftarttyp

- Bitmap-Zeichensätze
- OpenType-Schriftart (auf TrueType-Basis)
- TrueType-Schriftart

Drucker-Befehlssprache

- CPCL
- DPL
- Direct Protocol (DP)
- EZ-Print
- Fingerprint (FP)
- IPL (Intermec Printer Language)
- PDF
- Smart Printing C#
- XML für SAP® AII und Oracle ® WMS aktiviert
- ZSim2 (ZPL-II)

Lineare Barcodes

- Alle wichtigen 1D-Barcodes

Bilddateiformat

- BMP
- GIF
- PCX
- PNG

2D-Barcodes

- Alle wichtigen 2D-Barcodes

PRINTING SPECIFICATIONS

Druckgeschwindigkeiten

- 25 - 125 mm/s (1 - 5 IPS)

Auflösungen

- 203 dpi

Druckmethode

- Thermodirekt

MEDIEN

Druckermedien-Typ

- Drucken auf trägerlosem Material
- Empfang
- Etikett
- Kennzeichnung
- Trägermaterial

Maximaler Durchmesser der Medienrolle

- 58 mm (2.25 in)

HARDWARE

Druckeranschluss-Schnittstelle

- USB 2.0

ELECTRICAL

Optionen für die Batteriekapazität

- 4900 mAh

ENVIRONMENTAL

Betriebsfeuchtigkeit

- 20-80 % nicht kondensierend

STANDARDS & APPROVALS

Schutzarten

- IP54

Falltoleranzen

- 1.000 Aufschläge (0,5-m-Trommel) (1.6 ft)
- 2 m (6.6 ft)

NETWORK

Bluetooth-Spezifikationen

- Bluetooth 5.1 + LE Dual-Radio-Modus

ANDERE

Eigenschaften

- Hohe Energieeffizienz
- Robust und zuverlässig
- Smart Printing

Anwendung

- Einzelhandel
- Gesundheitswesen
- T&L

Gewicht

- 1,02 kg (2.24 lb) (mit Akku, ohne Medien) keg

Drahtlose Kommunikation

- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- NFC zur Kopplung
- OPEN, WEP, WPA/WPA2/WPA3 (Personal und Enterprise)

Lagerungstemperatur

- -30 °C bis 65 °C (-22°F bis 149°F)

Betriebstemperatur

- -20 °C bis 55 °C (-4°F bis 131°F)

Garantiedauer

- Ein Jahr Werksgarantie

Font Engine

- Monotype-Zeichensatz-Engine
- Unterstützte Sprachen
- WTLE für globale

Plattform

- Honeywell Printer Edge