

DOPPELSCHLEIFMASCHINE DSM 150 W

Artikelnummer: **61050**

EAN Code: **9004853610509**



TECHNISCHE FAKTEN

- Ruhiger, vibrationsfreier Lauf durch einen Doppelachsenmotor 230 V mit großer, präziser Schleifscheibenlagerung.
- Wartungsfreier Antrieb: robuster, bürstenfreier Kurzschlussläufer.
- Universell: zwei Normalkorund-Schleifscheiben Korngröße 36 und 60 oder 80.
- Präzise - mit verstell- und neigbarer Schleifauflage und Schleiflupe. Betriebssicher durch robuste, drehbare Schleifschutzhauben, große Augenschutzgläser mit Funkenschutz, Nullspannungsauslösung, CE-konform

PRODUKT HIGHLIGHTS

Profi-Schleifblöcke - vielfältiger Einsatz

DSM-Doppelschleifmaschinen ermöglichen die effiziente Schrubb- und Feinschleifbearbeitung von Metallteilen und Werkzeugen wie Bohrer, Drehmeißel, Drechseisen, Mäher- und Häckslermesser, Meißel, Äxte, Messer, Scheren etc.

Formen - Umschleifen - Schärfen

Beim Formen und Umschleifen wird Material mit der Schrubb Schleifscheibe abgetragen, um eine gewünschte Form, Kontur, Oberflächen, oder einen gewünschten Schneidewinkel zu erzeugen. Beim Schärfen wird an einer Kontur mittels der Feinschleifscheibe eine Schneide erzeugt. Schneidewerkzeuge werden durch feines Überschleifen (Putzen)

DOPPELSCHLEIFMASCHINE DSM 150 W

nachgeschärft.

DSM W-Modelle

Doppelschleifblöcke für leichtes Formen und gefühlvolles Schärfen, ideal für Handwerk, Modellbau, Berufsschulen, Lehr- und Privatwerkstätten.

Serienausstattung

- DSM Schleifmaschine
- Schleifscheibe Korngröße 36
- Schleifscheibe Korngröße 80
- Augenschutzglas 1 mit Schleiflupe
- Augenschutzglas 2 mit Schleiflupe
- Schleifauflage links verstellbar
- Schleifauflage rechts verstellbar
- Schleifschutzhaube links
- Schleifschutzhaube rechts
- Nullspannungsauslösung
- Werkzeug/Betriebsanleitung/CE

Sonderzubehör

- Maschinenständer, schwere Ausführung (Artikel-Nr. 61060)
- Maschinenständer, leichte Ausführung (Artikel-Nr. 61068)
- Wandkonsole (Artikel-Nr. 61061)
- Universal-Bohrerschleifeinrichtung für Spiralbohrer 3-19 mm (Artikel-Nr. 61065)

TECHNISCHE DATEN	
Schleifscheibendurchmesser	links: 150 / rechts: 150 mm
Schleifscheibenbreite	links: 25 / rechts: 25 mm
Schleifscheibenbohrung	32 mm
Schleifgeschwindigkeit	26 m/s
Drehzahl	2950 UpM
Antrieb Motorleistung	520 W
Netzanschluss	230/50 V/Hz
Antriebswellendurchmesser	14 mm

DOPPELSCHLEIFMASCHINE DSM 150 W

Befestigungsmutter	M12
Länge	420 mm
Höhe	240 mm
Gewicht	16 kg