

DIGITUS Szafa sieciowa stojąca Unique 19" 26U rack 600x600, drzwi przód szyba, szary, 800kg

DN-19 26U-6/6-1
EAN 4016032331131



Szafa sieciowa stojąca Unique 19" 26U rack 600x600 , drzwi przód szyba, szary, 800kg

Szafa sieciowa serii Unique została zaprojektowana i wyprodukowana do zainstalowania w niej okablowania i komponentów sieciowych. Różne zastosowania optymalizacje pozwoliły na osiągnięcie najlepszej jakości i wartości dodanej. Szafy są łatwe w użyciu i posiadają estetyczny wygląd. Drzwi przednie składają się z kompletnej ramy metalowej ze szkłem bezpiecznym. Zamykana dźwignia obrotowa jest przygotowana do montażu półkładek cylindrycznych (adapter załączony). Wszystkie części boczne są zamykane i można je łatwo zdjąć. Każda szafa zawiera galwanizowane profile montażowe 483 mm (19") zamontowane z przodu i z tyłu we wnętrzu szafy. Posiadają one regulację głębokości oraz oznaczenie danej jednostki wysokości. Pionowe kanały przewodnic kablowych są zamontowane obok przednich profili montażowych (w przypadku szaf od szerokości 800 mm). Gwarantują one łatwe prowadzenie kabli krosowych i instalacyjnych. Dach jest przygotowany do zamocowania klimatyzatora. Kompletnie zmontowane szafy 483 mm (19") są dostępne w różnych jednostkach wysokości od 22U do 47U i szerokości 600 lub 800 mm oraz głębokości 600, 800 lub 1000 mm. Kolor standardowy szary (RAL 7035) i czarny (RAL 9005); inne kolory dostępne na zapytanie.

Seria Unique firmy DIGITUS® została opracowana, skonstruowana i wyprodukowana, aby sprostać wysokim wymagom infrastruktury IT.

- Stopień ochrony IP20
- Drzwi przednie z bocznych wsporników metalowych ze szkłem bezpiecznym
- System zamknięcia z dźwignią obrotową na drzwiach przednich (przygotowany do montażu półkładek cylindrycznych)
- Kąt otwarcia drzwi przednich i tylnych 120°
- Drzwi jednoskrzydłowe
- Blokada 1-punktowa na wszystkich drzwiach
- Części boczne są zamykane i zdejmowane

- W skład zestawu wchodzi 4 nogi regulacyjne umieszczone już pod szafą
- Profile montażowe 483 mm (19") zamontowane na przedniej i tylnej stronie w szafie, galwanizowane
- Profile montażowe 483 mm (19") posiadają regulację głębokości i oznaczenie jednostki wysokości
- Wbudowane wsporniki poprzeczne zapewniają stabilność
- Przesuwany wlot kablowy z uszczelką z porowatej gumy w podłodze
- Wlot kablowy z listwą szczotkową na górnej i dolnej stronie tylnej szafy
- Dach jest przygotowany do montażu klimatyzatora
- Różne punkty uziemienia w szafie dla zamontowanych komponentów
- Różne punkty uziemienia w szafie dla zamontowanych komponentów
- Dach jest przygotowany do montażu klimatyzatora
- Głębokość montażowa do komponentów min. – maks.: 363-543 mm
- Dostawa w stanie zmontowanym
- Klasa szczelności IP: IP20
- Kolor: Jasnoszary, RAL 7035
- Głębokość: 600 mm
- Drzwi przednie: Drzwi szklane
- Wysokość [U]: 26
- Nośność: 800 kg
- Zmontowana: yes
- Rear door: Steel door and cable entry, single opening
- Side panels: Both sides
- Typ szafy: Szafa sieciowa
- Szerokość: 600 mm

Zawartość opakowania

- Earthing wire set
- Installation set (screws, cage nuts, washers)
- Installation Kit for Profile Half Cylinder

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	53.70	65.00	65.00	139.20	588.12
Opakowanie wewnętrzne	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	53.70	65.00	65.00	139.20	588.12
Netto bez opakowania	0	53.70	65.00	65.00	139.20	588.12

Więcej zdjęć



DN-19 2BU6/6-1 // Network Cabinet Unique Series, 2BU, 600x600mm (WxD) **DIGITUS**

Hauptmerkmale
Key Features

- Vertical cable management ducts**
 - with handle
 - On cabinets from 800mm width
- Side panels**
 - Lockable and interchangeable
- Cable entries**
 - Brushes left and right top and bottom on cabinets from 800mm width
 - Sliding entry with foam cover on the base
 - Brushes on top and base part of rear door (from 2BU)
- Roof**
 - Special construction for fan unit assembly
 - Top cover with drainage system for optimized air flow
- 482.6 mm (19") profile rails**
 - 800kg load capacity
- Steel front door with safety glass**
 - 120° door opening angle
 - Disengaged ready for precise half-closure