

Produktinformation

megol Motorenoel HD Super Turbo SAE 15W-40



Beschreibung

Mehrbereichsöl mit gutem Qualitätsniveau. Geeignet für den ganzjährigen Einsatz. Für alle nicht aufgeladenen, schnelllaufenden Diesel- und Ottomotoren, für die ein Mehrbereichsöl gemäß API SF/CF vorgeschrieben ist. Gewährleistet durch seine Additivpakete u. a. Verschleißschutz und Motorsauberkeit. Optimal geeignet für Pkw (Youngtimer), leichte Nutzfahrzeuge und ältere Bau- und Landmaschinen.

Einsatzbereich: Pkw, leichte Nfz, Baumaschinen, Landmaschinen

SAPS-Level: High-SAPS

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

Spezifikationen und Freigaben:

API CD • API SF

Kenndaten

SAE-Klasse (Motorenöle)	15W-40 SAE J300
Dichte bei 15°C	0,870 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40°C	109 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100°C	14,3 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -25°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viskosität bei -20°C (CCS)	< 7000 mPas ASTM D5293
Viskositätsindex	133 DIN ISO 2909
HTHS bei 150°C	> 3,7 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-30 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	13,0 % CEC-L-40-A-93
Flammpunkt	230 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	6,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	0,65 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	4,0 DIN ISO 2049

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	Art.Nr. 4373 D-GB-F-HR-RUS-GR
4 l Kanister Kunststoff	Art.Nr. 4372 D-GB-F-HR-RUS-GR
5 l Kanister Kunststoff	Art.Nr. 1670 D-GB-F-HR-RUS-GR
20 l Kanister Kunststoff	Art.Nr. 1671 D-GB
60 l Fass Blech	Art.Nr. 1672 D-GB
200 l Fass Blech	Art.Nr. 1673 D-GB