


2909



Drehdimmer (R, LED) mit Softrastung, sonstige

Technische Merkmale

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 230 V

Spannung

Betriebsspannung 230 V AC

Sicherung

Feinsicherung T 0,8 H 250

- kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung)

Leistung

Leistungsaufnahme (Standby) ≈ 0,2 W

Werkstoff

Farbe nicht zutreffend

Werkstoff Kunststoff/Metall

Abmessungen

Einbautiefe 31 mm

Achsmaß Ø 4 mm

LED Steuerung

Dimmbare 230 V LED-Lampen 3 ... 40 W

Glühlampen Steuerung

230 V Glüh- und Halogenlampen 20 ... 200 W

Montage

- mit Spreizkrallen

Anschluss

Leiterquerschnitt max. 1 x 0,5 ... 2,5 mm²

Lastart universal

Ausstattung

- Phasenanschnitt

Bedienung

- mit Softrastung

Sicherheit

Halogenfrei ja

Temperatur

Umgebungstemperatur	-5 ... 45 °C
---------------------	--------------

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Lichtsteuerung
Sekundär Designlinie(n)	Lichtsteuerung, Hauselektronik
