



AEG 6000 MaxWash Waschmaschinen mit UniversalDose-Schublade
AEG 6000 MaxWash Waschmaschinen ermöglichen schnelles, flexibles Waschen – auch bei voller Beladung. Die fortschrittliche KI WashAssist Beladungserkennung passt Zeit, Wasser und Energieverbrauch an die Wäschmenge an, während die UniversalDose-Schublade alle Waschmittel, auch PODS®, präzise dosiert.

Waschmaschine Frontlader / 10.0 kg / 1351 / Weiß / A

Produktvorteile & Ausstattung



45 Minuten. Fertig: Wasche eine volle Ladung in nur 45 Minuten bei 30 °C.

Keine Kompromisse bei der Beladungsmenge im Kurzwaschgang. Das MaxWash 45 Min.-Programm wäscht sogar eine volle Maschinenladung bei 30 °C in nur 45 Minuten. Ideal für leicht verschmutzte Alltagskleidung, Mischgewebe und bunte Baumwollstoffe.

UniversalDose Schublade: Optimiert für alle Waschmittel, auch für PODS® und CAPS


AEG UniversalDose ist eine speziell entwickelte Schublade für alle Waschmittelarten, auch PODS®. Sie löst PODS® schnell in der Schublade auf und bietet extra starke Fleckenentfernung in Kurz- und Niedrigtemperatur-Programmen*

*Interner Test mit Baumwolle im 30 °C-Ein-Stunden-Programm: Vergleich PODS® in der UniversalDose-Schublade vs. PODS® in der Trommel



KI-basierte Technologie optimiert Laufzeit, Wasser- und Energieverbrauch je nach Beladung*


KI WashAssist: Mithilfe eines KI-Algorithmus passt die fortschrittliche Beladungserkennungstechnologie Programmdauer, Wasser- und Energieverbrauch* automatisch an – und reduziert sie um bis zu 30 %.**



Zeit Sparen-Option: Spart Zeit, wenn es schnell gehen muss

Mit der Zeit Sparen-Option lässt sich die Programmlaufzeit in zwei Stufen verkürzen und dadurch die Waschdauer um die Hälfte reduzieren. Ideal wenn es mal schneller gehen soll: Kürzest mögliche Waschzeit ohne Kompromisse in der Reinigungsleistung.

*Basiert auf einem mit diversen Gewichten trainierten Algorithmus zur Beladungserkennung. Weiteres Training der KI erfordert keine Nutzerdaten. ** Interner Test für Zeit-, Wasser- und Energieverbrauch eines mit AI WashAssist optimierten 30 °C-Baumwollprogramms für 1 kg im Vergleich zur max.



Hygiene-Programm mit Dampf: Entfernt über 99,99 % der Viren und Bakterien*

Das von Swisstest zertifizierte Hygiene-Programm kombiniert einen Wasch- und Dampfzyklus, der die Temperatur längere Zeit bei über 60 °C hält und dadurch über 99,99 % der Bakterien und Viren entfernt*. Temperaturen von über 60 °C reduzieren zudem Allergene und sorgen für

- LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik
- UniversalDose Schublade - für alle Waschmittelarten, sogar PODS/Caps
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- AEG ProTex Schontrommel
- Inverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- Waschprogramme: Baumwolle, Feinwäsche, Daunen, Eco 40-60, Hygiene mit Dampf, Maschinenreinigung, MaxWash 45, Outdoor/Imprägnieren, Pflegeleicht, Wolle/Handwäsche
- Großes LED-Display
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- Aqua Control Schlauch - Wasserstopp
- Nachlegefunktion
- Restzeitanzeige
- 4 Waschmittelkammern
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe

*Getestet auf Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa und Bakteriophagen MS2 in einer externen Untersuchung durch Swisstest Testmaterialien AG im Jahr 2021 (Testbericht Nr. 202120117).

Technische Daten

Energieeffizienzklasse	A	Programme	Baumwolle, Feinwäsche, Daunen, Eco 40-60, Hygiene mit Dampf, Maschinenreinigung, MaxWash 45, Outdoor/Imprägnieren, Pflegeleicht, Wolle/Handwäsche
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh	51		Großes Display mit weißer LED Anzeige
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus	52		
Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden	3:50	Displaytyp	Anzeige
Nennkapazität für den Waschzyklus in kg	10.0	Farbe	Weiß
Schleuderdrehzahl bei Nennkapazität in (U/min)	1351	Gerätehöhe (mm)	847
Schleudereffizienzklasse	B	Gerätebreite (mm)	597
Luftschallemissionsklasse	B	Gerätetiefe max. (mm)	660
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	76	PNC	914 915 918
Restfeuchte in %	53.5	EAN-Nummer	7333394167268
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.50	Motor	Inverter
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)	0.5	Blendenfarbe	Schwarz
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4.00	Türfarbe	Schwarz
		Woolmark	None
		Trommel	Gentle Care
		Trommelvolumen L	68.6
		Zulaufschlauch Länge cm	150
		Ablaufschlauch Länge cm	145
		Wasseranschluss	Kalt
		Volt	230
		Anschlusswert (Watt)	2100
		Absicherung (A)	10
		Bruttogewicht (kg)	76
		Nettogewicht (kg)	74.5
		Product Partner Code	Customer Specific

