Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Akku-Drehschlagschrauber

PRO GDS18V-1600H

Maximale Leistung mit kabelloser Freiheit und beeindruckender Werkzeugsteuerung

Die wichtigsten Daten

Akkuspannung	18,0 V
Drehmoment, max.	1 600 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-800 U/min

Bestellnummer 0 601 9M1 101

Technische Daten

#{t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}

Leerlaufdrehzahl	0-800 U/min
Leerlaufdrehzahl (1. Stufe)	0-800 min-1
Leerlaufdrehzahl (2. Stufe)	0-1.100 min-1
Leerlaufdrehzahl (3. Stufe)	0-1.300 min-1
Drehmomentstufen	5
Gewicht exkl. Akku	3,2 kg
Drehmoment, max.	1 600 Nm
Schlagzahl	0-2.350 bpm
Akkuspannung	18,0 V
Werkzeugaufnahme	3/4'' Vierkant
Losbrechmoment, max.	2 200 Nm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	360 x 444 x 151 mm
Leerlaufdrehzahl 4. Gang, ab	0 min [1]
Leerlaufdrehzahl 4. Gang, bis zu	1 500 min [1]
Leerlaufdrehzahl 5. Gang, ab	0 min [1]
Leerlaufdrehzahl 5. Gang, bis zu	1 750 min [1]
BITURBO	Nein

Geräusch-/ Vibrationsinformation

Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe

Schwingungsemissionswert ah	16,5 m/s^2
Unsicherheit K	1,5 m/s^2

Vorteile:

- Handhabe mühelos große, verrostete oder überlackierte Schrauben und Muttern: mit 1600 Nm Anzugsmoment und 2200 Nm Losbrechmoment
- Außergewöhnliche Werkzeugsteuerung: dank der integrierten Funktionen, die direkt am Werkzeug einstellbar sind
- Passe dein Werkzeug individuell an mit variablen Drehzahlstufen, Secure Socket Release, Shut Off After Time, Auto-Stop-Modus und Auto Bolt Release

Weitere Informationen zu den Abweichungen unter folgendem Link: https://www.bosch-professional.com/at/de/wac/