



LEDINAIRE WT060C Waterproof

WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200

- 840 Neutralweiß - Netzteil

Einfach und zuverlässig – durch diese Merkmale zeichnet sich die Ledinaire Familie aus. Die Ledinaire Feuchtraumleuchte ist eine einfach zu montierende Leuchte, die die meisten Anforderungen erfüllt.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		CEN-Wert (Unified Glare Rating)	
Lichtquelle ersetzbar	Nein	26	
Anzahl der Vorschaltgeräte	Einheit	Elektrische Kenndaten	
Betriebsgerät inklusive	Ja	Eingangsspannung	220 bis 240 V
Durchgangsverdrahtung	Durchgangsverdrahtung, 1-phasig	Netzfrequenz	50 or 60 Hz
Lighting Technology	LED	Eingangsfrequenz	50 oder 60 Hz
Stufe	Good	Anfänglicher CLO-Stromverbrauch	- W
Lichttechnische Daten		Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch	- W
Lichtstrom	3.600 lm	Stromverbrauch	30 W
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	Einschaltstrom	2,9 A
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom)	120 lm/W	Dauer Einschaltstrom	0,103 ms
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80	Leistungsfaktor (Anteil)	0.9
Flackerwert (PstLM)	1	Elektrischer Anschluss	3-poliger Anschlussblock
Wert für stroboskopischen Effekt (SVM)	1,6	Kabel	-
Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad	Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	10
Farbe der Lichtquelle	840 Neutralweiß	Temperaturkenndaten	
Optik	Symmetrisch	Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
Abstrahlungswinkel Leuchte	120°		


LEDINAIRE WT060C Waterproof

Dimmen	
Dimmbar	Nein
Betriebsgerät	Netzteil
Steuerungsschnittstelle	-
Konstanter Lichtstrom	Nein
Mechanische Kenndaten	
Gehäusematerial	Polykarbonat
Reflektor-Material	Polykarbonat
Material der Optik	Polykarbonat
Material optische Abdeckung	Polykarbonat
Befestigungsmaterial	Edelstahl
Gehäusefarbe	Grau
Ausführung optische Abdeckung	Opal
Gesamte Länge	1.258 mm
Gesamte Breite	69 mm
Gesamte Höhe	59 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	59 x 69 x 1258 mm
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Schutzart (IP)	IP66 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Schlagschutz (IK)	IK08 [5 J vandalismusgeschützt]
Nachhaltigkeitsbewertung	-
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s
Brandschutzkennzeichnung	Zur Montage auf normal entflammaren Oberflächen
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	-
Garantiedauer	3 Jahre
Photobiologisches Risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

EU RoHS-konform	Ja
Initialkennwerte (IEC konform)	
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Farbraum	<5
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%
Lebensdauer kennwerte (IEC konform)	
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.	7,5 %
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.	L70
Anwendungsparameter	
Bemessungsumgebungstemperatur	25 °C
Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Ja
Produktdaten	
Full EOC	871016336010299
Bestell-Produktname	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200
Bestellcode	36010299
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
Materialnummer (12NC)	911401876780
Gesamtbezeichnung des Produkts	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200
EAN Umverpackung	8710163360225



Abmessungsskizzen



LEDINAIRE WT060C Waterproof

