


41107009

Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED mit Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz, Schraub-Liftklemmen, Berker K.1, polarweiß glänzend

Steckdose SCHUKO® mit Kontroll-LED und Beschriftungsfeld, Kontroll-LED leuchtet bei anliegender Netzspannung, zuverlässige Spannungsanzeige durch Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem Berührungsschutz, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch ausgelegt, mit Schraub-Liftklemmen. Unterputz-Installation, Flächenrogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei.

Technische Merkmale

Architektur

Bauart	nach DIN 49440
Montageart	Unterputz

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A

Strom

Nennstrom	16 A

Deckel, Tür

Abdeckung	Zentralplatte

Werkstoff

Designlinienfarbe	polarweiß
Farbe	polarweiß
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	glänzend

Abmessungen

Einbautiefe	32 mm

Montage

Montageart	mit Spreizkrallen

Anschluss

Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1:2021-02
- mit Schraub-Liftklemmen	

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 1 - Vertrieb	mit Beschriftungsfeld
Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb	erhöhtem Berührungsschutz
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb	Schraub-Liftklemmen

Sicherheit

Schutzart	IP20
Erhöhter Berührungsschutz	nach IEC 60884-1
Erhöhter Berührungsschutz	nach VDE 0620-1:2021-02
- erhöhter Berührungsschutz	

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Berker K.1

Hinweis

Hinweistext	Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.