



ABSS 18 1.6 E AS

Akku-Schlitzschere bis 1,6 mm

Handliche, kurvengängige Akku-Schlitzschere für verzugsfreie Abschnitte und Ausschnitte in Blechen bis 1,6 mm.

700,91 € mit MwSt.

(589,00 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 7 130 05 61 00 0

Details

180 m Schneidkapazität (in 0,8 mm Blech) mit einer Akku-Ladung (GBA 5 Ah).

Schneller Arbeitsfortschritt aufgrund hervorragender Sicht auf den Schnitt durch offenen Schneidkopf.

Linke und rechte Kurvenschnitte sowie verzugfreies Schneiden mit nur einem Fließspan möglich.

QuickIN Schnellwechselsystem für schnellen, schlüssellosen Messerwechsel ohne Einstellarbeiten.

Exzellente Ergonomie und geringes Gewicht.

Schneidmesser mit hervorragender Standzeit.

Bewährter MultiMaster Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.

Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus.

Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18 V Akkus: COOLPACK 1.0-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer im Vergleich zu Akkus ohne COOLPACK-Technologie und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.

Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

Lieferumfang

1 Schneidmesser, gerade
(31308150009) montiert

1 Innensechskantschlüssel 2,5
mm

1 Paar Schneidbacken
(31308153014) montiert

1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-
Boxx 136)

Ausstattung

QuickIN

Offener Schneidkopf

Hubzahl einstellbar

Anwendungen



FEIN

Kurvenschnitte

Coilschnitte

Innenausschnitte

Profilschnitte

Ausklinkungen

geeignet
sehr gut geeignet

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung	18 V
Akku-Kompatibilität	Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
Akku-Schnittstelle	18 V AMPShare
Hubzahl	2 200 - 3 500 1/min
Schneidgeschwindigkeit	5 - 8 m/min
Stahl bis 400 N/mm ²	1,6 mm
Stahl bis 600 N/mm ²	1,2 mm
Stahl bis 800 N/mm ²	0,8 mm
NE-Metalle bis 250 N/mm ²	2 mm
Schnittbreite	5 mm
Radius der kleinsten Kurve	48 mm

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA Messunsicherheit des Messwertes KpA	74,3 dB 3 dB
Schallleistungspegel LWA Messunsicherheit des Messwertes KWA	85,3 dB 3 dB
Schallpeakwert LpCpeak Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	87,6 dB 3 dB
Vibrationswert 1 α_{hv} 3-Weg Messunsicherheit des Messwertes K α	ah 4,6 m/s ² 1,5 m/s ²



Eintauchdurchmesser	15 mm
---------------------	-------

Gewicht ohne Akku	1,24 kg
-------------------	---------

Gewicht ohne Akku	1,24 kg
-------------------	---------