UltraGear™ Gaming Serie









































Der Curved UltraGear Monitor 34GP950G von LG Electronics ermöglicht beste Aussichten. Sein gebogenes 34-Zoll Display (Bilddiagonale 86,7 Zentimeter) mit wegweisender IPS-Technik holt aus allen Inhalten das Maximum heraus. Die native Auflösung von 3.440 x 1.440 Pixeln bietet eine umwerfende Desktop-Arbeitsfläche für anspruchsvolle und präzise Arbeit sowie beste Unterhaltung. Dafür sorgen neben dem immersiven Curved-Formfaktor auch die satte Helligkeit von 450 cd/m2, die 98-prozentige Abdeckung des DCI-P3-Farbraums sowie die Unterstützung von DisplayHDR™ 600 für beeindruckende Kontrastschärfe. Durch seine NVIDIA G-SYNC ULTIMATE Zertifizierung, die rasante Reaktionszeit von 1 Millisekunde (GtG) und übertaktbare Bildwiederholrate (bis zu 180 Hz) ist der 34GP950G zudem bestens für Gaming-Fans geeignet, die im Curved-Format noch intensiver in Spielewelten abtauchen möchten.

Highlights

- 86,7 cm (34") IPS-Monitor in nahezu rahmenlosem, schlanken Design
- Curved-Formfaktor (1.900R) für einen besseren Überblick und maximale Immersion beim Entertainment
- 3.440 x 1.440 Pixel native Auflösung
- Starke Farbdarstellung mit 98% DCI-P3
- DisplayHDR™ 600 für dynamische und kontrastreiche Bilder
- Verschiedene Bildmodi für unterschiedliche Applikationen wie Anwender, Photo, Gaming, Lesemodus, Cinema, Foto
- NVIDIA G-SYNC ULTIMATE Zertifizierung für einen weichen Bildaufbau beim Gaming
- Bildwiederholfrequenz übertaktbar bis zu 180 Hz

- 1ms Reaktionszeit (GtG) für rasante Action ohne Einbußen
- OnScreen Control und LG UltraGear™ Control Center ermöglichen eine bequeme Menüsteuerung per Maus
- Flicker Safe Backlight Technologie verringert Flimmern und schont die Augen
- Flexibler Anschluss unterschiedlicher Endgeräte per HDMI, DisplayPort, USB 3.0 (1x Up, 2x Down), sowie Kopfhörerbuchse
- Für bessere Ergonomie flexibel verstellbar in Höhe sowie Neigung
- Vorbereitet für Schwenkarme und Wandhalterungen nach VESA FDMI
- One-Click Standfuß fur eine Montage ohne Werkzeug



Display-Typ	
Displaytyp	Curved TFT-LCD Aktiv Matrix mit 1,9 m Radius und White LED Backlight
Bildschirmdiagonale	86,7 cm (34")
Pixel Pitch	0,2325 mm x 0,2325 mm
Pixelkonfiguration	RGB Streifen
Weitwinkeltechnologie	AH-IPS (Advanced High Performance In Plane Switching)
Oberflächenvergütung	Hard Coating (3H) Anti-glare
Hintergrundbeleuchtung	White LED mit Nano Partikeln
Native Auflösung	3440 x 1440
Bild	
Max. Auflösung	3440 x 1440 @144 Hz an DP (OC 180 Hz) / HDMI max. 120 Hz
Farbraum	DCI-P3 98% (10bit(8bit+FRC))
Farbsteuerung	6 Achsen Farbkontrolle
Helligkeit (cd/m²) typ.	450 cd/m²
Kontrastverhältnis (statisch)	1000 : 1
Betrachtungswinkel horizontal (CR 10:1)	178 °
Betrachtungswinkel vertikal (CR 10:1)	178 °
Reaktionszeit (GtG)	1 ms
Multiscan Support	ja
Eingangssignal	Digital
Monitor	
Gehäusefarbe	Mattschwarz
Character and a selection of the selecti	HDMI, DisplayPort, USB 3.0 (1 upstream / 2 downstream)
Eingangsbuchse	Tibility Displays on, COD 3.0 (1 applicant)
Ausgangsbuchse	Audio out 3,5 mm Klinke, 2 x USB 3.0
Ausgangsbuchse	Audio out 3,5 mm Klinke, 2 x USB 3.0
Ausgangsbuchse VESA Plug & Play	Audio out 3,5 mm Klinke, 2 x USB 3.0 DDCCI
Ausgangsbuchse VESA Plug & Play Prüfzeichen	Audio out 3,5 mm Klinke, 2 x USB 3.0 DDCCI CE, TÜV-Typ, UL, ErP, RoHS, REACH
Ausgangsbuchse VESA Plug & Play Prüfzeichen Monitoreinstellung	Audio out 3,5 mm Klinke, 2 x USB 3.0 DDCCI CE, TÜV-Typ, UL, ErP, RoHS, REACH
Ausgangsbuchse VESA Plug & Play Prüfzeichen Monitoreinstellung Bedienung	Audio out 3,5 mm Klinke, 2 x USB 3.0 DDCCI CE, TÜV-Typ, UL, ErP, RoHS, REACH Digital über Joystick und OSD, oder OnScreen Control per Maus
Ausgangsbuchse VESA Plug & Play Prüfzeichen Monitoreinstellung Bedienung Neigungswinkel vertikal Höhenverstellung	Audio out 3,5 mm Klinke, 2 x USB 3.0 DDCCI CE, TÜV-Typ, UL, ErP, RoHS, REACH Digital über Joystick und OSD, oder OnScreen Control per Maus 5° nach vorn, 15° nach hinten
Ausgangsbuchse VESA Plug & Play Prüfzeichen Monitoreinstellung Bedienung Neigungswinkel vertikal Höhenverstellung Allgemeine Daten	Audio out 3,5 mm Klinke, 2 x USB 3.0 DDCCI CE, TÜV-Typ, UL, ErP, RoHS, REACH Digital über Joystick und OSD, oder OnScreen Control per Maus 5° nach vorn, 15° nach hinten 110 mm
Ausgangsbuchse VESA Plug & Play Prüfzeichen Monitoreinstellung Bedienung Neigungswinkel vertikal Höhenverstellung Allgemeine Daten Netzspannung (Vac)	Audio out 3,5 mm Klinke, 2 x USB 3.0 DDCCI CE, TÜV-Typ, UL, ErP, RoHS, REACH Digital über Joystick und OSD, oder OnScreen Control per Maus 5° nach vorn, 15° nach hinten 110 mm
Ausgangsbuchse VESA Plug & Play Prüfzeichen Monitoreinstellung Bedienung Neigungswinkel vertikal Höhenverstellung Allgemeine Daten Netzspannung (Vac) Netzfrequenz (Hz)	Audio out 3,5 mm Klinke, 2 x USB 3.0 DDCCI CE, TÜV-Typ, UL, ErP, RoHS, REACH Digital über Joystick und OSD, oder OnScreen Control per Maus 5° nach vorn, 15° nach hinten 110 mm
Ausgangsbuchse VESA Plug & Play Prüfzeichen Monitoreinstellung Bedienung Neigungswinkel vertikal Höhenverstellung Allgemeine Daten Netzspannung (Vac)	Audio out 3,5 mm Klinke, 2 x USB 3.0 DDCCI CE, TÜV-Typ, UL, ErP, RoHS, REACH Digital über Joystick und OSD, oder OnScreen Control per Maus 5° nach vorn, 15° nach hinten 110 mm
Ausgangsbuchse VESA Plug & Play Prüfzeichen Monitoreinstellung Bedienung Neigungswinkel vertikal Höhenverstellung Allgemeine Daten Netzspannung (Vac) Netzfrequenz (Hz) Leistungsaufnahme in Watt (maximal	Audio out 3,5 mm Klinke, 2 x USB 3.0 DDCCI CE, TÜV-Typ, UL, ErP, RoHS, REACH Digital über Joystick und OSD, oder OnScreen Control per Maus 5° nach vorn, 15° nach hinten 110 mm 100 - 240 Vac 47 - 63 Hz
Ausgangsbuchse VESA Plug & Play Prüfzeichen Monitoreinstellung Bedienung Neigungswinkel vertikal Höhenverstellung Allgemeine Daten Netzspannung (Vac) Netzfrequenz (Hz) Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/AUS)	Audio out 3,5 mm Klinke, 2 x USB 3.0 DDCCI CE, TÜV-Typ, UL, ErP, RoHS, REACH Digital über Joystick und OSD, oder OnScreen Control per Maus 5° nach vorn, 15° nach hinten 110 mm 100 - 240 Vac 47 - 63 Hz 65 / 0,3 / 0,3
Ausgangsbuchse VESA Plug & Play Prüfzeichen Monitoreinstellung Bedienung Neigungswinkel vertikal Höhenverstellung Allgemeine Daten Netzspannung (Vac) Netzfrequenz (Hz) Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/AUS) Maße ohne Standfuß in mm (B x H x T)	Audio out 3,5 mm Klinke, 2 x USB 3.0 DDCCI CE, TÜV-Typ, UL, ErP, RoHS, REACH Digital über Joystick und OSD, oder OnScreen Control per Maus 5° nach vorn, 15° nach hinten 110 mm 100 - 240 Vac 47 - 63 Hz 65 / 0,3 / 0,3 816,2 x 361,4 x 108,1
Ausgangsbuchse VESA Plug & Play Prüfzeichen Monitoreinstellung Bedienung Neigungswinkel vertikal Höhenverstellung Allgemeine Daten Netzspannung (Vac) Netzfrequenz (Hz) Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/AUS) Maße ohne Standfuß in mm (B x H x T) Maße mit Standfuß in mm (B x H x T)	Audio out 3,5 mm Klinke, 2 x USB 3.0 DDCCI CE, TÜV-Typ, UL, ErP, RoHS, REACH Digital über Joystick und OSD, oder OnScreen Control per Maus 5° nach vorn, 15° nach hinten 110 mm 100 - 240 Vac 47 - 63 Hz 65 / 0,3 / 0,3 816,2 x 361,4 x 108,1 816,2 x 579,8 - 469,8 x 312,2
Ausgangsbuchse VESA Plug & Play Prüfzeichen Monitoreinstellung Bedienung Neigungswinkel vertikal Höhenverstellung Allgemeine Daten Netzspannung (Vac) Netzfrequenz (Hz) Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/AUS) Maße ohne Standfuß in mm (B x H x T) Maße mit Standfuß in mm (B x H x T) Maße inkl. Verpackung in mm (B x H x T)	Audio out 3,5 mm Klinke, 2 x USB 3.0 DDCCI CE, TÜV-Typ, UL, ErP, RoHS, REACH Digital über Joystick und OSD, oder OnScreen Control per Maus 5° nach vorn, 15° nach hinten 110 mm 100 - 240 Vac 47 - 63 Hz 65 / 0,3 / 0,3 816,2 x 361,4 x 108,1 816,2 x 579,8 - 469,8 x 312,2 979 x 521 x 245



UltraGear™ Gaming Serie

34GP950G-B

Zubehör	
Lieferumfang	externes Netzteil, Netzkabel, HDMI Kabel, DisplayPort Kabel, USB 3.0 Kabel, Maushalter
Software	OnScreen Control (LG Screen Manager), LG UltraGear™ Control Center
Besonderheiten	Curved AH-IPS Panel mit 1,9 m Radius, Nano IPS, DCI-P3 98% Farbraum, Flicker Safe Backlight Technologie, Reader Mode, Black Stabilizer, DAS Mode (Dynamic Action Sync), Fadenkreuz, OnScreen Control Software, One Click Standfuß (Montage ohne Werkzeug), 110 mm Höhenverstellung, Sphere Lighting, NVIDIA G-Sync™, HDR 600, HDR10, Local Dimming (56 Zonen)
Sonstiges	
Garantie	24 Monate send in (Der Kunde muss sein Gerät in die Zentral-Reparatur-Stelle in Mainz schicken. Dafür kann ein DHL-Voucher auf unserer Internetseite gedruckt werden und das Gerät muss transportsicher verpackt sein)
Hinweis	
Hinweis	Mindestanforderungen Grafikkarte: Nvidia GTX650 und höher
Eco	
Blei im Gerät enthalten	Dieses Gerät enthält Blei in bestimmten Bauteilen oder Komponenten bei denen keine technische Alternative besteht. Hierbei hält sich LG an die RoHS Richtline der Europäischen Union.
Quecksilber im Gerät enthalten (mg)	Nein
EAN	
EAN	8806091365798

