

KM 7699 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld
mit TempControl für perfekte Bratergebnisse



- Intuitive Schnellanwahl durch Zahlenreihen – SmartSelect
- 5 Kochzonen inkl. 1 PowerFlex-Bereich und 1 TempControl-Zone
- In 942 mm Breite mit Edelstahlrahmen für aufliegenden Einbau
- Kürzeste Ankochzeiten – TwinBooster
- Kommunikation mit der Haube – Automatikfunktion Con@ctivity

EAN-Nr.: 4002516339601 / Materialnummer: 11506340 /
Alte Materialnummer: 26769900D

Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Unabhängig vom Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Aufliegender/Flächenbündiger Einbau	•/–
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Edelstahlrahmen	•
Aufliegender Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	5
Anzahl der Kochbereiche	1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	5
Flex-Kochzonen	
Anzahl	2
Art	PowerFlex-Kochzone
Größe in mm	Ø 150 – 230
Max. Leistung in W	2100
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. TwinBooster-Leistung in W	3650
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 100-160
Max. Booster-Leistung in W	1700
Max. Leistung in W	1400
Max. TwinBooster-Leistung in W	2200
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten links
Art	TempControl-Kochzone
Größe in mm	Ø 160-230
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. Leistung in W	2300
Max. TwinBooster-Leistung in W	3650
3. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten mittig
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 180-280
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. Leistung in W	2600
Max. TwinBooster-Leistung in W	3650
4. Kochzone / Kochbereich	
Position	rechts
Art	PowerFlex-Kochbereich
Größe in mm	230x390
Max. Booster-Leistung in W	4800
Max. Leistung in W	3400

KM 7699 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld
mit TempControl für perfekte Bratergebnisse



EAN-Nr.: 4002516339601 / Materialnummer: 11506340 /
Alte Materialnummer: 26769900D

Max. TwinBooster-Leistung in W 7300

Bedienkomfort

Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect
TempControl	•
Anzeigefarbe	Gelb
Permanente Topferkennung	•
Warmhalten Plus	•
Stop&Go-Funktion	•
Wischschutz	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•

Effizienz und Nachhaltigkeit

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20

Pflegekomfort

Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
----------------------------------	---

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•

Technische Daten

Abmessungen in mm (Breite)	942
Abmessungen in mm (Höhe)	52
Abmessungen in mm (Tiefe)	526
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	916 mm
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500 mm
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	45
Gewicht in kg	16
Gesamtanschlusswert in kW	11,00
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,4
Spannung in V	230

KM 7699 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld
mit TempControl für perfekte Bratergebnisse



EAN-Nr.: 4002516339601 / Materialnummer: 11506340 /
Alte Materialnummer: 26769900D

Frequenz in Hz

50-60

Mitgeliefertes Zubehör

Anschlusskabel

Ja

KM 7699 FR
Herdunabhängiges Induktionskochfeld
mit TempControl für perfekte Bratergebnisse

Technical drawing of the 'Korpus' (body) of a mechanical device, showing three views: top, front, and side. The top view shows a rectangular plate with dimensions 942 x 526. The front view shows a frame with dimensions 500⁺³ x 916⁺³ and a thickness of 7. The side view shows a base plate with dimensions 727 x 66 and a height of 30. The drawing includes various tolerances and fit symbols.

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, wird dem Gerät lose beigelegt