



MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Bus & Truck

Oszillierer - MM 700

Unser bester oszillierender MultiMaster inkl. umfangreicher Zubehörausstattung für den Kfz- und Nutzfahrzeugbereich.

578,84 € mit MwSt.

(499,00 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 7 229 70 63 00 0

Details

- > Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschkämpfung.
- > QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
- > Sechskant-Werkzeugaufnahme für optimale Drehmomentübertragung.
- > 450 W FEIN Hochleistungsmotor: Dauer- und überlastsicherer Hochleistungsmotor mit hohem Kupferanteil für höchste Schnittgeschwindigkeit und schnellsten Arbeitsfortschritt.
- > Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
- > Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
- > Industriekabel: Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem feindrahtigen Gummikabel in Industriequalität.

Lieferumfang

- | | | |
|---|---|---|
| ✓ 1 Schneidmesser Hook-Form, verzahnt (Form 217) | ✓ 1 Schabmesser Schaufelform, mit Kratzschutz-Beschichtung (Form 105) | ✓ 2 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 207) |
| ✓ 2 Schneidmesser gerade Form, verzahnt (Form 073) | ✓ 1 Schneidmesser geschwungene Form, Z-Biegung (Form 072) | ✓ 1 Schneidmesser U-Form, verzahnt (Form 212) |
| ✓ 2 Schneidmesser gerade Form, Z-Biegung, verzahnt (Form 081) | ✓ 1 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 209) | ✓ 1 Schutzabdeckung für Werkzeugwechsel |
| ✓ 1 Zugseil mit Befestigung | ✓ 1 Schärfestein (6 37 19 010 01 4) | ✓ 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer |



Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme	450 W
Leistungsabgabe	250 W
Schwingungen	10 000 - 19 500 1/min
Werkzeugaufnahme	Sechskant
Werkzeugwechsel	QuickIN
Amplitude	2 x 1,7°
Kabel mit Stecker	5 m
Gewicht nach EPTA	1,65 kg

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA
Messunsicherheit des
Messwertes KpA

85,0 dB
3 dB

Schallleistungspegel LWA
Messunsicherheit des
Messwertes KWA

96,0 dB
3 dB

Schallpeakwert LpCpeak
Messunsicherheit des
Messwertes KpCpeak

97,0 dB
3 dB

Anwendungsbeispiele

