

47496084



Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz, Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, alu samt, lackiert

Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.

Technische Merkmale

Architektur

Bauart	nach DIN 49440

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V AC

Deckel, Tür

- Zentralplatte

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 9006 - Weißaluminium
Designlinienfarbe	alu
Farbe	Aluminium-Optik
Farbe	aluminium
Material / Verarbeitung	lackiert
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	samt

Abmessungen

Einbautiefe	32 mm

Montage

- mit Spreizkrallen

Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1

- mit Steckklemmen

Bedienung

- mit Beschriftungsfeld
- erhöhtem Berührungsschutz

Sicherheit

Schutzart	IP20
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	02
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach IEC 60884-1
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach VDE 0620-1

- erhöhter Berührungsschutz

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Sekundär Designlinie(n)	Berker Q.3, Berker Q.1

Hinweis

- Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.