



Artikelnummer: **401038**


LED-SMD/COB Reflektorform 4W 12V GU5.3 320lm 36° 2700K

Artikelnummer:	401038
Lichtfarbe:	warmwhite 2700 K
Lichtstrom:	320 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	36 °
Spannung/Stromart:	12 V ACDC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	4 W
Energieverbrauch:	4 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	A F
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	50x48 mm
Sockel:	GU5.3
Barcode:	4018412676436
Charge:	P05752300352

Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Mit LED-Lampen schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel sondern auch die Umwelt. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Sehr lange Lebensdauer
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (2700 K)
- Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	4010388	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	50 mm
Barcode	4018412676436	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,74	Farbwertanteil X	0,463	Breite	50 mm
EPREL-Referenznummer	697433	Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): F	Farbwertanteil Y	0,420	Höhe	48 mm
Hersteller	Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch	4 kWh/1000h	Farbtemperatur	2700 K	Gewicht	21,00 g
Verpackungsdaten		Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Produktdaten	
Prim/Type	Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert	4 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel	36 °	Beleuchtungstechnologie	LED
Prim/Barcode1	4018412676436	Nom. Stromstärke	556 mA	Lichtausbeute Nominalwert	80 lm/W	Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Prim/Inhalt (Produkte)	1	Spannung Nominalwert	12 V	Lichtfarbe	warmwhite	Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Prim/Stück	1	Stromart	ACDC	Lichtstrom Nominalwert	320 lm	Modell (Technisch)	LED-MR16
Prim/Abmessungen	L=53 B=52 H=122 mm	Frequenz Nominalwert	50/60 Hz	Lichtstromerhalt LED/OLED	0,96	Nicht in Reflektoren betreiben	ja
Prim/Gewicht	14,00 g	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,74	Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz	33 W	Sockel	GU5.3
Sec2/Type	Tray			Nutzlichtstrom 90°	320 lm	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Sec2/Barcode1	4018412676443			Spitzenlichtstärke	950 cd	Marke	Müller-Licht
Sec2/Stück	10			Stroboskopeffekt	0,9	CE Kennzeichnung	ja
Sec2/Abmessungen	L=278 B=117 H=107 mm			Spektrumbild		Garantieprodukt	nein
Sec2/Gewicht	68,00 g						
Tert/Type	Transportkarton						
Tert/Barcode1	4018412676450						
Tert/Stück	60						
Tert/Abmessungen	L=364 B=293 H=231 mm						
Tert/Gewicht	279,00 g						