

Terxon SX Komplettpaket

Art.-Nr. AZ4301

Seite 1 von 4



- Drahtalarmanlage mit umfassendem Zubehör für optimalen Schutz
- Inkl. Bedienteil, Außensirene, 2 Bewegungsmeldern, 5 Öffnungsmeldern und 50 m Alarmkabel
- Externer Schlüsselschalter inkl. Zylinder und 5 Proximity-Chip-Stickern
- Jederzeit flexibel erweiterbar
- Mit acht frei programmierbaren Zonen

Terxon Alarmanlage im Komplettpaket Das Terxon SX Komplettpaket beinhaltet alle Komponenten für effektiven, vollwertigen Schutz zur sofortigen Installation. Bei Bedarf ist eine Erweiterung der Anlage jederzeit möglich. Das Terxon SX Komplettpaket bietet alle Vorteile der Terxon SX. Bei der Installation stehen 8 frei programmierbare Zonen zur Verfügung. Wirksamer Sabotageschutz Die 9. Zone ist die Sabotagezone. Angeschlossen werden können ausschließlich NC-Melder. Die Art der Verdrahtung kann frei gewählt werden. Die Innensirene ist im Paket enthalten und hat ihre eigene reservierte Zone auf der Hauptplatine. Komfortable Aktivierung/Deaktivierung via Code oder Chipschlüssel Neben der Zentrale, dem Herzstück der Anlage, ist auch das LCD-Bedienteil Bestand dieses Terxon SX Komplettpakets. Über das Bedienteil kann die Anlage programmiert und per Code oder Chipschlüssel aktiviert/deaktiviert werden. Der Anschluss erfolgt über eine 4-adrige Bus-Verdrahtung. Weiter im Set enthalten sind: 5 Öffnungsmelder, Aufputz-Schlüsselschalter, 5er Pack Proximity-Chip-Sticker und 2 Bewegungsmelder

Technische Daten:

| | | | |
|------------|------|------------------|----|
| VdS Klasse | ohne | Ereignisspeicher | Ja |
|------------|------|------------------|----|

Terxon SX Komplettpaket

Art.-Nr. AZ4301

Seite 2 von 4

Terxon SX Alarmzentrale

| | |
|---------------------------|---|
| VdS Klasse | ohne |
| Abmessungen | (B x H x T)240x240x85 mm |
| Anschlüsse | 230 V Schraubterminal, 13,8 V Schraubterminal, Lautsprecher, Zonen-Schraubterminal, 11 x Schaltausgänge |
| Anzahl Bedienteile | 4 |
| Anzahl Benutzer | 16 |
| Anzahl Drahtzonen | 8 |
| Anzahl Ereignisse | 250 |
| Anzahl Sabotagezonen | 1 |
| Anzeige | Alphanumerisches LCD-Display, 2-zeilig |
| Batterie - Typ | 12 V DC, 7,0 Ah Blei-Akkumulator |
| Breite | 240 mm |
| Ereignisspeicher | Ja |
| Erweiterbar (hybrid) | Nein |
| Fernwartung | Nein |
| Gehäusematerial | Zentrale: Metall, Bedienteil: ABS |
| Höhe | 240 mm |
| Integrierte Sirene | Ja |
| Kommunikation/Alarmierung | Nur über externe Wählgeräte: AZ6301, AZWG10020 |
| Länge | 85 mm |
| Max. Anzahl Bedienteile | 4 |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Max. Ladezeit Akkus | 24 h |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 75 % |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Max. Notstrom-Laufzeit | 12 h |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C |
| Nettogewicht | 2,45 kg |
| Notstromversorgung | Ja |
| Programmierung 1 | Über Bedienteil |
| Sabotagelinien | 2 |
| Sabotageüberwachung | Ja |
| Schaltausgänge | 3 x Transistor 500 mA, 8 x Transistor 50 mA, frei programmierbar |
| Sicherheitsgrad | 2 |
| Sicherung | 230 V/250 mA; 12 V: 1 A schnell; Akku: 2 A schnell |
| Spannungsüberwachung | Ja |
| Spannungsversorgung AC | 230 V |
| Sprache OSD | 11 wählbare Sprachen |
| Stromaufnahme | 200 mA |
| Teilbereiche/Überwachungsbereiche | 4 |
| Umweltklasse | II |
| Zertifizierungen | INCERT |
| Zonenabschluss | NC oder DEOL |

Terxon SX Komplettpaket

Art.-Nr. AZ4301

Seite 3 von 4

AP-Schlüsselschalter

| | |
|-------------------|----------------------|
| VdS Klasse | ohne |
| Abmessungen | (BxHxT) 114x85x42 mm |
| Breite | 114 mm |
| Gehäusematerial | ABS |
| Höhe | 85 mm |
| Länge | 42 mm |
| Leistungsaufnahme | 0,02 W |

| | |
|------------------------|----------------|
| Montageort | Aufputzmontage |
| Sabotageüberwachung | Ja |
| Schutzart IP | 55 |
| Spannungsversorgung DC | 10-15 V |
| Statusanzeige | Ja (2 LED) |
| Stromaufnahme | 2 mA |

Aufputz Schraubverteiler 12-polig (weiß)

| | |
|-----------------|----------------------|
| Abmessungen | (BxHxT) 65x65x25 mm |
| Anschlüsse | 12 Schraubanschlüsse |
| Breite | 65 mm |
| Gehäusematerial | ABS |

| | |
|---------------------|---------|
| Höhe | 65 mm |
| Länge | 25 mm |
| Montageort | Aufputz |
| Sabotageüberwachung | Ja |

Draht-Bewegungsmelder

| | |
|------------------------------|----------------------|
| VdS Klasse | ohne |
| Abmessungen | (BxHxT) 60x106x47 mm |
| Anschlüsse | NC, 100 mA, 24 V DC |
| Anzeige | Ja |
| Breite | 60 mm |
| Detektionsverfahren | Wärmeerkennung |
| Einstellbare Empfindlichkeit | Ja |
| Erfassungsbereich Melder (m) | 15 m |
| Gehäusematerial | ABS |
| Höhe | 106 mm |
| Impulswahlschalter | Ja |
| Länge | 47 mm |
| Leistungsaufnahme | 0,081 W |

| | |
|-------------------------|------------|
| Max. Betriebstemperatur | 55 °C |
| Montageort | Wand |
| Nettogewicht | 0,08 kg |
| Sabotageüberwachung | Ja |
| Sensortyp | Dualer PIR |
| Spannungsversorgung DC | 9-16 V |
| Statusanzeige | 1 |
| Stromaufnahme | 9 mA |
| Unterkriechschutz | Ja |
| Weißlichtfilter | Ja |

Terxon SX Komplettpaket

Art.-Nr. AZ4301

Seite 4 von 4

Draht-Kombisignalgeber Optisch/Akustisch

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Abmessungen | (BxHxT)190x310x115 mm |
| Blinkfrequenz | 1,17 Hz |
| Breite | 190 mm |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Höhe | 310 mm |
| Länge | 115 mm |
| Leistungsaufnahme | 4,08 W |
| Leuchtfarbe | Rot |
| Leuchtmittel | Xenon |

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Max. Betriebstemperatur | 55 °C |
| Min. Betriebstemperatur | -25 °C |
| Montageort | Innen- und Außenbereich |
| Sabotageüberwachung | Ja |
| Schalldruck | 110 dB |
| Schutzart IP | 34 |
| Spannungsversorgung DC | 12 V |
| Stromaufnahme | 340 mA |

Draht-NC-Öffnungsmelder (weiß)

| | |
|---------------------|--|
| VdS Klasse | ohne |
| Abmessungen | (BxHxT) 11x12x48 mm |
| Anschlüsse | NC, max. Kontaktbelastbarkeit 100 V/5 W/0,05 A |
| Breite | 11 mm |
| Detektionsverfahren | Magnetfeldmessung |
| Fremdfeldschutz | Nein |

| | |
|------------|---------------|
| Höhe | 12 mm |
| Kabelart | 2-adrig |
| Kabellänge | 2 m |
| Länge | 48 mm |
| Montageort | Einbau/Aufbau |
| Sensortyp | Reed-Kontakt |

Smartvest/Terxon Proximity-Chip-Sticker (5er Pack)

| | |
|-------------|-----------------|
| Farbe | Weiß |
| Abmessungen | (HxD) 0,5x25 mm |

| | |
|--------|--------|
| Breite | 25 mm |
| Höhe | 0,5 mm |