


6765760063

**Steckdose mit Schutzkontaktstift mit erhöhtem Berührungsschutz, Schraub-Liftklemmen, Berker S.1/B.3/B.7, grün matt**

Steckdose mit Erdungsstift 2-polig + Erde, mit Schraub-Liftklemmen, mit erhöhtem Berührungsschutz (Kinderschutz). Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

Technische Merkmale

### Architektur

- 2-polig + Erde

### Elektrische Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Nennspannung | 250 V |
| Nennstrom | 16 A |
| Nennspannung | 250 V AC |

### Deckel, Tür

- Zentralplatte

### Werkstoff

| | |
|---|---|
| RAL Farbe | RAL 6029 - Minzgrün |
| Designlinien-Sonderfarbe | grün |
| Farbe | grün |
| Farbe | grün |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | matt |

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Einbautiefe | 32 mm |
| Spiegeltiefe | 14,5 mm |

### Montage

- mit Spreizkrallen

### Anschluss

| | |
|---|---|
| Verbindungsklemmen | nach IEC 60884-1 |

- mit Schraub-Liftklemmen

### Bedienung

- mit erhöhtem Berührungsschutz
- Schraub-Liftklemmen

### Sicherheit

| | |
|---|---|
| IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit | 05 |
| Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz) | nach IEC 60884-1 |

- erhöhter Berührungsschutz

**Kennzeichnung**

| | |
|---|---|
| Haupt-Designlinie | Berker S.1/B.3/B.7 |
| Sekundär Designlinie(n) | Berker B.3, Berker S.1, Berker B.7 |

**Hinweis**

- Einsatz farblich gekennzeichnet.