



Gold 2000 // Gold 3000

Key Features

- **Schützt vor:** Datenverlust und Hardware-Schäden bei Stromausfall, Überspannungsschäden, Über- und Unterspannungen, TVSS
- **Einsatzgebiete:** Kleinere Server
- Enhanced Line-Interactive USV
- 2000 und 3000 VA (1800 und 2700 Watt)
- Bauform: Kombimodell (Rack / Tower)
- 6 Kaltgeräteanschlüsse (C13)
- Vollast: Bis zu 8 Minuten Überbrückungszeit
- Halblast: Bis zu 20 Minuten Überbrückungszeit
- Erzeugt eine modifizierte Sinuswelle (enhanced)
- Erweiterbar durch externe Batteriemodule
- Optionale Schnittstellenkarten
- Inklusive Zubehör wie Rackschienen und Kabel



		Gold 2000	Gold 3000
MODELLNUMMER		UL2000CB-SP-6BAT	UL3000CB-SP-6BAT
KAPAZITÄT		2000 VA / 1800 W	3000 VA / 2700 W
BAUFORM		Kombimodell (Rack / Tower)	
EINGANGSLEISTUNG	Spannungsbereich	0 V AC bis 300 V AC	
	Nennspannung	230 V AC	
	Nennfrequenz	50 Hz / 60 Hz Normalmodus, 40 Hz / 80 Hz Generatormodus	
AUSGANGSLEISTUNG	Spannung im Normalmodus	220 / 230 / 240 V AC	
	Spannung im Batteriemodus	+/- 5 %	
	Frequenz Normalmodus / Batteriemodus	50 Hz / 60 Hz / +/- 1 Hz	
	Wellenform Normalmodus / Batteriemodus	modifizierte Sinuswelle (enhanced) / reine Sinuswelle	
UMSCHALTZEIT	Normal ↔ Batterie	2-6 Millisekunden	
	Inverter ↔ Bypass	na	
	Inverter - ECO	na	
	ECO - Inverter	na	
BATTERIE	Anzahl	6	
	Batterietyp	12 V / 7 Ah	12 V / 9 Ah
	austauschbar / in Betrieb austauschbar	ja	ja
	Überbrückungszeit in Minuten Vollast / Halblast	8 / 20	6,5 / 13
	Aufladezeit auf 90 %	3 Stunden	4 Stunden
ANZEIGE		LCD	
AKUSTISCHER ALARM		ja	
SCHUTZARTEN		TVSS / Überlast / Kurzschluss / Über- und Unterspannung / Überladung	
KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLEN		1x USB, 1x RS-232, 1x EPO, 1x Erweiterungskartenslot	1x USB, 1x RS-232, 1x EPO, 1x Erweiterungskartenslot
ERWEITERUNGSBATTERIEMODUL		max. 4 EMB (UEBM-G-2 / 3k)	
EINGÄNGE		1x Kaltgerätekupplung C14, 1x RJ-45	1x Kaltgerätekupplung C20, 1x RJ-45
AUSGÄNGE	RJ-11	nein	
	RJ-45	1x (nur Überspannungsschutz)	
	Schutzkontakt	nein	
	Kaltgerät (C13)	6 x	
	C19	nein	
	Klemmleiste	nein	
MASSE	H x B x T in cm	8,7 x 43,8 x 60,8 (2 HE)	
GEWICHT	Nettogewicht in kg	28	
UMGEBUNG	Umgebungstemperatur	0 °C bis 40 °C möglich, 22 °C optimal	
	Lagertemperatur	-10 °C bis 65 °C möglich, 22 °C optimal	
	Luftfeuchtigkeit	0-85 % nicht kondensierend	
LAUTSTÄRKE		unter 45 dB	unter 50 dB
GARANTIE		36 Monate	
ZUBEHÖR		Bedienungsanleitung, Software, Rackschienen, Anschluss- kabel, Kaltgerätekabel, RJ-45 Kabel, Serielles Kabel	