

Dual 4K Monitor Mini Thunderbolt 3 Dock mit DisplayPort

Product ID: TB3DKM2DP

Mit der Bus-betriebenen Thunderbolt 3™-Dockingstation können Sie eine Verbindung zu Dual-4K DisplayPort-Displays, Gigabit Ethernet und einem USB 3.0-Anschluss (Type-A) herstellen. Sie ist mit macOS und Windows® kompatibel und das ideale Zubehör für Ihren Thunderbolt 3-Laptop. Das angeschlossene USB-C-Kabel hat eine erweiterte Länge von 20 cm.

Diese tragbare Dual-DisplayPort-Dockingstation ist mit einem Durchsatz von 40 Gbit/s ist hervorragend für das Bearbeiten von 4K-Videos oder für sonstige Aufgaben im Ultra-HD-Bereich geeignet. Sie unterstützt über einen einzigen Thunderbolt 3-Anschluss 4K-Auflösung bei 60 Hz auf zwei DisplayPort-Bildschirmen.

2 x DisplayPort (4096 x 2160p mit 60 Hz)

ODER1x 5K-Display (5120 x 2880 bei 60 Hz)

Schließen Sie einfach das TB3-Dock mit dem im Lieferumfang enthaltenen TB3-Kabel an Ihren Laptop an und beginnen Sie sofort mit der Arbeit. Es sind keine zeitaufwendigen Treiberinstallationen erforderlich.

Der Gigabit-Ethernet-Anschluss (mit PXE-Boot und Wake-on-LAN) stellt einen zuverlässigen drahtgebundenen Netzwerkzugriff sicher, um die Produktivität zu erhöhen. Darüber hinaus können Sie mithilfe eines USB 3.0 Type-A-Anschlusses mit ausreichend Platz, ein USB-Gerät wie einen USB-Stick anschließen, um einfachen Zugriff auf Dateien zu ermöglichen.

Die TB3DKM2DP ist Thunderbolt-zertifiziert und wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Betrachten oder bearbeiten Sie Bilder oder Mediendateien auf zwei 4K-DisplayPort-Monitoren
- 4K-Filme in weniger als 30 Sekunden übertragen
- Ideal für gemeinsame oder temporäre Arbeitsstationen, z. B. Hot Desks (Hoteling)

Features

- Fügen Sie Zwei-UHD 4K DisplayPort Monitore mit 60Hz oder ein 5k 60Hz Display zu Ihrem Laptop mit dieser tragbaren Thunderbolt 3 Dockingstation hinzu
- Verbindet ein USB-A Gerät mit einem USB 3.0 Port
- Kabelgebundene Netzwerkverbindung mit dem Gigabit Ethernet RJ45-Anschluss hinzufügen
- Bus-betrieben (keine externe Stromversorgung erforderlich) über ein 20cm langes Kabel

- Kompaktes Design in widerstandsfähigem Aluminium
- Einfache Einrichtung und Inbetriebnahme ohne Treiberinstallation

Hardware	Warranty	2 Years
	4K-Unterstützung	Yes
	Schnellladeanschlüsse	No
	Unterstützte Displays	2
	Bustyp	Thunderbolt 3
	Industrienormen	Thunderbolt 3
	Chipset-ID	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
		USB 3.0 - rückwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1
		Intel - Alpine Ridge JHL6540
		Intel - WGI210AT
Leistung		Texas Instruments - TPS65983
		ASMedia - ASM1042A
	Max. Datenübertragungsrate	40 Gbit/s (Thunderbolt 3)
		5 Gbit/s (USB 3.0)
	Max. Digitalauflösungen	2 Gbit/s (Ethernet; Vollduplex)
	Typ und Rate	Zwei 4K-Bildschirme - DisplayPort 4096 x 2160p bei 60 Hz/3840 x 2160p bei 60 Hz Ein 5K-Display - DisplayPort 5120 x 2880 bei 60 Hz
	UASP-Unterstützung	
	Kompatible Netzwerke	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
	Auto MDIX	Yes
	PXE	10/100/1000 Mbps
Steckverbinder	Full Duplex-Unterstützung	Yes
		No
		Yes
Steckverbinder	Steckverbindertyp(en)	DisplayPort (20 pin)
	Steckverbindertyp(en)	USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)

	Steckverbindertyp(en)	RJ-45
	Steckverbindertyp(en)	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
Software	Betriebssystemkompatibilität	Windows® 7, 8, 8.1, 10 > macOS 10.12 – 10.15
Spezielle Hinweise/Anforderungen	System- und Kabelanforderungen	Mit Thunderbolt 3 ausgestatteter Computer mit einem Thunderbolt 3-Port. Ein 4K-fähiges Display ist für eine Auflösung von 4K x 2K (4K wird auch als 4K x 2K bezeichnet) erforderlich. Hinweis Hinweis Hinweis Hinweis Bestimmte Monitore können beim Anschluss über DisplayPort auf 4K bei 30 Hz begrenzt sein. Dazu gehören die nachstehenden Monitor-Modelle: Dell P2715Q, Viewsonic VX2475Smhl-4K, Philips 288P6LJEB, LG 31MU97C-B, Asus PB287Q (diese Modelle werden auf 4K bei 30 Hz eingestellt). Ein 5K-fähiger DisplayPort-Bildschirm ist erforderlich, um eine Auflösung von 5120 x 2880 zu erzielen. Aktive Adapter sind für das Anschließen von DisplayPort an HDMI/DVI/VGA-Bildschirmen erforderlich. Zur Umwandlung von DP in DVI (oder HDMI, VGA) ist ein aktiver Adapter erforderlich, z. B. DP2VGA, DP2VGA2, DP2VGA3, DP2HD4KS oder DP2HD4K60S.
Strom	Mit Stromadapter	USB-Powered
Umwelt	Betriebstemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Lagertemperatur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Feuchtigkeit	5 bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Physische Eigenschaften	Farbe	Black & Gray
	Gehäusetyp	Aluminum
	Kabellänge	7.9 in [2 cm]
	Produktlänge	4.7 in [1.2 cm]
	Produktbreite	2.4 in [60.000 mm]
	Produkthöhe	0.7 in [18.800 mm]
	Produktgewicht	5.1 oz [145.800 g]
Verpackungsinformationen	Package Length	8.2 in [2.1 cm]

Package Width	5.7 in [1.4 cm]
Package Height	1.7 in [42.000 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	9.5 oz [268.200 g]

Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	Thunderbolt 3 Dock
	Im Paket enthalten	Anleitung
	Im Paket enthalten	Docking Station
	Im Paket enthalten	User Manual

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

