



QNA-T310G1S

Karty sieciowe	Thunderbolt do 10GbE
PHY IC	AQC100S
I/O	1 Thunderbolt 3, 1 złącze 10GbE SFP+
Prędkości transmisji	10Gb/s/1Gb/s
Zawartość opakowania	QNA-T310G1S, kabel Thunderbolt 3 0,5 m i instrukcja.
Port i kabel	SFP+; zalecany podłączany bezpośrednio kabel SFP+
Uwaga	<ul style="list-style-type: none"> ● Windows® devices: The driver for the Marvell AQtion AQC107 is required to use the QNA-T310G1T. Click here to download drivers ● Mac devices: Requires macOS 10.13.3 (or later). ● Linux: Supports Linux core 3.10, 3.12, 3.2, 4.2, and 4.4. The driver for the Marvell AQtion AQC107 is required to use the QNA-T310G1T. Click here to download drivers ● QNAP Thunderbolt™ 3 NAS: Requires QTS 4.3.6 (or later).

Uwaga: W celu zapewnienia wydajności systemu i stabilności używaj wyłącznie modułów pamięci firmy QNAP. W urządzeniach NAS wyposażonych w kilka gniazd pamięci należy używać modułów QNAP o identycznych specyfikacjach.

Ostrzeżenie: Używanie nieobsługiwanych modułów może pogorszyć wydajność, powodować błędy, a nawet uniemożliwić uruchomienie systemu operacyjnego.

Zdjęcia produktów służą wyłącznie do celów poglądowych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Ze względu na różnice w monitorach kolory produktów mogą również różnić się od przedstawionych na stronie.

Projekty i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.