

Artikeldatenblatt

SCHUKO® Steckdose mit Klappdeckel und Schriftfeld



Artikel-Nr.	PG	Preis*
ES 1520 NAKL	02	23,22

SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~

mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder)
 mit Schriftfeld 12 x 55 mm
 mit integriertem erhöhten Berührungsschutz
 mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
 Ohne "Befestigungskrallen": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N.. Preise wie Normalausführung.
 Metallauführungen nicht für Deckenmontage geeignet.
 Variante mit Schraubklemmen: Art.-Nr. ..1521.. Preise wie Normalausführung.
 Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

Ersatzteil:

Transparente Abdeckung Art.-Nr.: M 20 NA

Beschriftungsfelder können Sie mit dem Graphic-Tool individuell gestalten.

Metallauführungen

Farbe:

Edelstahl

Material:

Edelstahl 1.4303 X4 CrNi 18-12

*€ exkl. MwSt.

IP Mit Dichtungsflansch Art.-Nr.: 551 WU und programmspezifischen "IP-44-Rahmen" ist der Schutzgrad IP 44 gewährleistet.

L Individuelle Laserbeschriftung möglich