

DIGITUS 24-Port Fast Ethernet PoE Switch, 19 Zoll, Unmanaged, 2 Uplinks

DN-95343

EAN 4016032451242



Fast Ethernet PoE Switch 24-port PoE + 2 Combo, 370W PoE Budget

Die DIGITUS® Fast Ethernet PoE Switches sind auf mittelgroße bis große Netzwerksysteme ausgelegt. Die PoE-Funktion und die 19" Größe machen eine unkomplizierte Einbindung in Ihr Netzwerk möglich. Die Switches sind eine großartige Wahl, um die Leistung und Effizienz Ihres Netzwerkes zu verbessern.

Integrierte Power over Ethernet (PoE) Lösung für kleine und mittlere Netzwerke

- 24 Port 10/100Base-TX mit PoE Unterstützung
- 2-Port Combo Gigabit TP/SFP Uplink
- Erfüllt die Netzwerkstandards IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at
- PoE- Stromausgang 55V Gleichspannung, max. 30 W pro Port
- PoE-Stromversorgungsmodus A, PIN 1/2(+), 3/6(-)
- Unterstützt Non-Blocking, Non-Head-of-Line Forwarding
- Store-and-Forward-Technologie für einen optimierten Datentransfer
- Automatische Geschwindigkeits- und half/full Duplex Erkennung/Einstellung
- Auto MDI/MDI-X Funktion
- 16K MAC Adressen
- Integriertes Netzteil

- Leistungsaufnahme: 390 Watt
- Maximale PoE-Ausgangsleistung: 370 Watt
- Ethernet Geschwindigkeit: Fast Ethernet
- Industrielle Nutzung: nein
- Anzahl der Ports: 24
- PoE (Power over Ethernet): ja
- USB-C Produkte: nein
- Schutz vor Vandalismus: nein
- Managed: nein
- Montageart: 19 Zoll, Desktop
- Outdoor geeignet: nein
- Anzahl der Ports (Uplink): 2
- Uplink Port Anschluss: RJ45/SFP
- VLAN: nein
- PoE Leistungsbudget: 370 W
- PoE Standard: IEEE802.3at (PoE+)

Lieferumfang

- 24-Port Fast Ethernet PoE Switch
- Schnellstartanleitung
- Stromkabel
- Befestigungszubehör

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	3	14,00	39,00	51,00	34,00	67.626,00
Innen-VPE	1	4,67	31,50	49,30	7,20	11.181,20
Einzel-VPE	1	4,67	31,50	49,30	7,20	11.181,20
Netto einzeln ohne VP	1	3,97	31,50	49,30	7,20	11.181,20

Weitere Anwendungsbilder:

